

VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY PROVEDENY Z PŘEDZVĚTRALÉHO TITAN ZINKU

| Označení | RŠ | Délka /m/ | Ks | Plocha /m ² / | Popis | Poznámka |
|----------|------|-----------|----|--------------------------|-----------------------------------|----------|
| K1 | 150 | 0,7 | 65 | 6,83 | Oplechování parapetu | |
| K2 | 350 | 2,4 | 36 | 30,25 | Oplechování parapetu | |
| K3 | 150 | 0,25 | 8 | 0,3 | Oplechování parapetu | |
| K4 | 250 | 1,25 | 9 | 2,81 | Oplechování parapetu | |
| K5 | 500 | 2,4 | 39 | 46,8 | Oplechování parapetu | |
| K6 | 200 | 18,4 | 1 | 3,68 | Okapnička atiky | |
| K7 | 250 | 5,3 | 1 | 1,33 | Lemování střechy | |
| K8 | 200 | 109,5 | 1 | 21,90 | Okapnička atiky | |
| K9 | 200 | 23,0 | 1 | 4,60 | Okapnička atiky | |
| K10 | 1000 | 1,25 | 2 | 2,52 | Oplechování VZT jednotky | |
| K11 | 330 | 4,0 | 2 | 2,64 | Lemování základu VZT jednotky | |
| K12 | 330 | 4,6 | 1 | 1,52 | Lemování střešního výlezu | |
| K13 | 330 | 0,5 | 4 | 0,66 | Lemování potrubí VZT | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| K15 | 250 | 1,25 | 1 | 0,32 | Oplechování parapetu spoj. chodba | |
| K16 | 300 | 2,40 | 2 | 1,44 | Oplechování parapetu spoj. chodba | |
| K17 | 450 | 3,30 | 1 | 1,49 | Okapnička střechy spoj. chodba | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |