



Optima s.r.o. pí. Kutová  
Žižkova 738  
566 01 Vysoké Mýto

- Přelouč – regenerace panel.  
sídlíště – 3. etapa

naše značka  
HM/16/V-K/124-47

vyřizuje  
Bc. Havrda Matěj DiS.

Přelouč  
Trstenická 1490

Datum  
16.06.2016

věc: **Žádost o vyjádření pro akci „Přelouč – regenerace panel. sídlíště – 3. etapa“ v zájmovém území – viz. přiložená situace a ověření sítí ve správě VAK Pardubice a.s. středisko Přelouč a zaslání podmínek pro křížení s veřejným vodovodem, kanalizací a jednotlivými přípojkami**

**- vyjádření**

V zájmovém území – viz. Vámi přiložená situace se nachází zásobní vodovodní řad LTH 100. Součástí tohoto vodovodního řadu jsou jednotlivé armatury (sekční šoupata a podzemní hydranty DN 80) a vodovodní přípojky rPE 75. Tyto vodovodní přípojky jsou vedeny pro jednotlivé domy – přípojky jsou součástí orientačního zákresu - nutno vytyčit.

V zájmovém území – viz. Vámi přiložená situace se nachází kanalizační řad gravitační kanalizace DN 300 - beton. Součástí tohoto kanalizačního řadu jsou jednotlivé kanalizační šachty a přípojky DN 150 a DN 200.

Vodovody a kanalizace a.s. stř. Přelouč souhlasí se zmíněnou akcí, výhradně však za splnění následujících podmínek a požadavků Vak Pardubice a.s. středisko Přelouč:

- 1, před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení podzemních sítí ve správě Vak a.s. stř. Přelouč
- 2, Vak a.s. stř. Přelouč provede výměnu kanalizačních pokopů u šachet ve vlastní správě a majetku

**Podmínky pro křížení s veřejným vodovodem a kanalizací:**

- stavebník 25 dní před zahájením stavby požádá VaK Pardubice a.s. středisko Přelouč o **vytyčení trasy vodovodu a kanalizace, včetně jednotlivých přípojek a armatur**
- v zájmovém území jsou stávající armatury, které v případě krátkého souběhu či křížení budou vyměněny za nové, případně opraveny, proto je nutno koordinovat případnou výměnu s Vak a.s. stř. Přelouč
- osazení armatur do nivelety budoucího terénu bude provedeno na náklady investora akce
- případné osazení uličních vpustí a záměr jejich napojení bude vždy předem konzultován s Vak a.s. stř. Přelouč a současně bude napojení provedeno dle odsouhlasení a standardů Vak a.s.
- v případě nutnosti provede investor na vlastní náklady sondy k odhalení vodovodního a kanalizačního řadu a přípojek – dle pokynů Vak a.s. stř. Přelouč
- ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu je 1,5m – 3,0m od hrany potrubí na obě strany
  - viz. zákon o vodovodech a kanalizacích Sb. zákonů č. 274/2001, hlava VI, § 23. – platí i pro jednotlivé přípojky

TELEFON  
724345420

FAX  
466959113

E-MAIL  
matej.havrda  
@vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
GE CB Pardubice a.s.  
39206 – 524 / 0600

IČO  
601 08 631  
OR KS HK oddíl B, vložka 999

DIČ  
CZ - 601 08 631



- v tomto ochranném pásmu nesmí vést žádné jiné sítě
- Vak a.s. stř. Přelouč provede případnou výměnu jednotlivých armatur ve vlastní správě, proto je nutno nás informovat v dostatečně velkém časovém předstihu o počátku stavebních prací
- poloha potrubí a souvisejících zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu
- ve vzdálenosti 1,5m od okraje vodovodní a kanal. sítě se nesmí provádět žádné výkopové práce pomocí těžké mechanizace, ani zde nesmí vést žádné ostatní sítě technického vybavení, případná křížení a souběh budou nejprve konzultována s odpovědným pracovníkem Vak a.s. středisko Přelouč
- v nutném souběhu a křížení již stávajících sítí, kde není možno dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
  - toto je však nutné vždy nejprve projednat s odp. osobou Vak a.s. stř. Přelouč
- v území min. 1,5m od okrajů poklopů vodovodních a kanalizačních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků
- v případě hloubení hlubšího jak 0,5m nesmí být v pásmu min. 1,5m od okrajů vodovodního a kanalizačního potrubí použito žádných mechanizačních prostředků
- během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanal. rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena
- stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení
- termín zahájení stavby bude oznámen min. 20 dní předem na VaK a.s. středisko Přelouč
- při případném protlaku bude vždy přítomen odp. pracovník Vak a.s. stř. Přelouč
- stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou vodovodu a kanalizace a přípojek a s podmínkami práce v jejich blízkosti
- v případě odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat našeho pracovníka ke kontrole a k odsouhlasení postupu dalších prací
- při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost VaK Pardubice a.s. středisko Přelouč
- dojde-li k poškození našeho zařízení, budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny investorem
- platnost vyjádření do 01/2017

Bc. Havrda Matěj DiS.  
ved. střediska Přelouč

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČ: 60 10 86 31 DIČ: CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
-11-

