

Mělice

Stoka	typ povrchu	Délka rýhy	Plocha opravy	Plocha +0,5m
A	A	492,2	723,5	1078,6
přípojky A	A	20,2	24,1	
	C	*	12,1	
A1	B	25,6	29,7	56,3
přípojky A1	B	12,0	18,5	
A2	D	61,7	74,0	
A2	C	9,5	11,4	
přípojky A2	C	33,3	40,0	
A3	C	100,3	120,4	
přípojky A3	C	32,9	39,5	
přípojka č.p. 27	C	40,5	48,6	
A4	C	81,8	99,9	
přípojky A4	C	10,8	12,9	
B	A	360,9	626,2	913,0
	C	88,0	105,6	
přípojky B	A	22,3	26,8	
	C	83,0	99,6	
Výtlak	A	393,0	374,3	570,8
B1	C	44,5	53,4	
přípojky B1	C	8,2	9,8	
B2	C	165,4	198,5	
přípojky B2	C	44,2	53,0	
B3	C	165,4	191,6	
přípojky B3	C	13,2	15,8	
V	A	117,1	92,6	151,2
L	E	122,0	148,7	270,7
přípojky L	E	37,0	44,4	
Kom PSOV	A	8,1	41,7	
Zpev.u OV	C	7,2	36,5	
A celkem III. tř.		1413,8	1909,2	2769,9
B celkem MK živ.		37,6	48,2	
C celkem MK zp. kam.		728,9	1148,6	
D celkem MK panel		61,0	74,0	
E celkem zámk. dl.		159,0	193,1	

Typ povrchu:

A - Živice III tř.

B - Živice MK

C - MK zpevněná kamenivem

C - Panelová MK

D - MK - zámková dlažba

Plocha +0,5 - Oprava stmelných vrstev v š. rýhy na každou stranu u voz. II

1/2 vozovky - vybroušení a obnova krycího koberce v šířce 1/2 vozovky (u I

Plocha 1/2voz.	Poznámka
1722,7	
1082,7	
786,0	
351,3	
	vým +0,5m výměna folie
	25,4m obruby
3942,7	

;

I.tř.
(om. III.tř.)