

TABULKA PODLAH

STÁVAJÍCÍ PODLAHA - Bourací práce

P1	Terakotová dlažba	25 mm - demontáž
	Vápenná malta (topinka)	20 mm - demontáž
	Stavební suť	30-55 mm - demontáž
	Překládaná prkna 2 x 25 mm	50 mm - demontáž
	Dřevěné stropní trámy	
	200/280 mm, 180/200 mm a 1,0 m	280 mm – demontáž
	Podbití prkny tl. 24 mm	24 mm – demontáž
	Omítka na rákosu	20 mm – demontáž
	Vzduchová mezera	
	Nosný SDK ocelový rošt 2x 30 mm	60 mm – demontáž
	SDK podhled	12,5 mm - demontáž

Nový stav

P3	PVC + lepidlo + stěrka	5 mm
	Cementotřísková deska s tupou hranou	12 mm
	Cementotřísková deska s tupou hranou	12 mm
	Separční folie – 100% polyethylen, faktor difúzního odporu 345000(+/-40000), plošná hmotnost 160 g/m ²	0,2 mm
	Expandovaný polystyrén do podlahy pro kročejový útlum, max. zatížení 4 kN/m ² , obj. hm. 10-15 kg/m ²	30 mm
	Dřevoštěpková deska P+D OSB/4, pevnost v ohybu hl. osa 36 MPa, vedl. osa 16 MPa, modul pružnosti v ohybu hl. osa 7400 MPa, vedl. osa 2300 MPa	
	hustota 590 kg/m ³	25 mm
	Dřevěný lepený I nosník	400 mm
	Vzduchová mezera	
	Izolace z minerální plsti 2 x 80 mm, $\lambda \leq 0,038$ W/m.K	160 mm
	Montážní + nosný profil sádkokartonu - zavěšený	
	Parotěsná zábrana	
	SDK podhled s požární odolností REI 30	15 mm

P3 Scodišťová hala

PVC s požární odolností C _{fi} + lepidlo + stěrka	5 mm
DTTO P3	

P4	Keramická dlažba protiskluzná 300/300 mm	8 mm
	Dlaždicové lepidlo	3 mm
	Penetrace	
	Beton. mazanina C20/25 se sítí kari 5/100/100 mm	60 mm
	Separční folie – 100% polyethylen, faktor difúzního odporu 345000(+/-40000), plošná hmotnost 160 g/m ²	0,2 mm
	Expandovaný polystyrén do podlahy pro kročejový útlum, max. zatížení 4 kN/m ² , obj. hm. 10-15 kg/m ²	30 mm
	Vodotěsná izolace svařovaná + Alp	5 mm
	Beton. mazanina C20/25 se sítí kari 5/100/100 mm	
	50 mm nad vlnou	50 mm
	Trapézový plech tl. 1,0 mm s výškou vlny 50 mm	50 mm
	Ocelový nosník	160 mm
	Vzduchová mezera	
	Izolace z minerální plsti 2 x 80 mm, $\lambda \leq 0,038$ W/m.K	160 mm
	Montážní + nosný profil sádrokartonu - zavěšený	
	Parotěsná zábrana	
	SDK podhled do vlhka s požární odolností REI 30	15 mm
P5	Keramická dlažba protiskluzná 300/300 mm	8 mm
	Dlaždicové lepidlo	3 mm
	Penetrace	
	Beton. mazanina C20/25 se sítí kari 5/100/100 mm	50 mm
	Separční folie – 100% polyethylen, faktor difúzního odporu 345000(+/-40000), plošná hmotnost 160 g/m ²	0,2 mm
	Dřevoštěpková deska P+D OSB/4, pevnost v ohybu hl. osa 36 MPa, vedl. osa 16 MPa, modul pružnosti v ohybu hl. osa 7400 MPa, vedl. osa 2300 MPa	
	hustota 590 kg/m ³	25 mm
	Dřevěný lepený I nosník	400 mm
	Vzduchová mezera	
	Izolace z minerální plsti 2 x 80 mm, $\lambda \leq 0,038$ W/m.K	160 mm
	Montážní + nosný profil sádrokartonu - zavěšený	
	Parotěsná zábrana	
	SDK podhled s požární odolností REI 30	15 mm