

Legenda skladeb

S 1

ŽB deska výtahové šachty 200 mm
separační textilie – 300 g/m²
2x asfaltový modif. pás s nenasákavou vložkou
podkladní beton C 20/25, 100 mm, kari síť
hutněný terén po odebrání stáv. vrstev

S 2

nášlapná vrstva – dlažba 20 mm
betonová podlaha C25/30, 100 mm, kari síť
štěrkopískový zásyp

S 3

nášlapná vrstva – dlažba 20 mm
betonová podlaha C 25/30 -40 mm
kročejová izolace minerální -30 mm
ŽB deska
štuková omítka
2x vodou ředitelný nátěr

S 4

stávající podlahová a stropní konstrukce
SDK podhled
2x vodou ředitelný nátěr

S 5

nášlapná vrstva – dlažba / PVC
samonivelační stěrka -tl. podle užití nášlapné vrstvy
oprava stávajícího podkladu

S 6

elastomerní hydroizolační pás – SBS 2x
samozhášivý stabilizovaný EPS spádový , kotvený
parotěsná zábrana
penetrace
stropní deska šachty
štuková omítka
2x vodou ředitelný nátěr

S 7

tenkovrstvá silikonová omítka s nasákavostí podle ČSN EN 1062
zateplovací systém s minerální vlnou 160 mm
penetrace
stěna šachty 200 mm
štuková omítka
2x vodou ředitelný nátěr

S 8

nopová folie s geotextilií
lepený Perimetr 100 mm
2x asfaltový modif. pás s nenasákavou vložkou
penetrace
ŽB vana šachty – 200 mm