

TABULKA PODLAH

STÁVAJÍCÍ PODLAHA - Bourací práce

P1	Teracová dlažba	25 mm - demontáž
	Maltové lože	20 mm - demontáž
	Betonová mazanina	55 mm – demontáž

P1a	Teracová dlažba	25 mm - demontáž
	Maltové lože	20 mm - demontáž
	Betonová mazanina	55 mm - demontáž
	Násyp suti a písku tl. 100 mm	100 mm - demontáž
	Záklop z překládaných prken 2x 30 mm	30 mm – demontáž
	Stávající stropní trámy	

P2	OSB deska	25 mm – demontáž
	OSB deska	25 mm - demontáž

Nový stav

P3	PVC s požární odolností C _{fl} + lepidlo + stěrka	5 mm
	Cementotřísková deska s tupou hranou	12 mm
	Cementotřísková deska s tupou hranou	12 mm
	Separční folie – 100% polyethylen, faktor difúzního odporu 345000(+/-40000), plošná hmotnost 160 g/m ²	0,2 mm
	Expandovaný polystyrén do podlahy pro kročejový útlum, max. zatížení 4 kN/m ² , obj. hm. 10-15 kg/m ²	30 mm
	Dřevoštěpková deska P+D OSB/4, pevnost v ohybu hl. osa 36 MPa, vedl. osa 16 MPa, modul pružnosti v ohybu hl. osa 7400 MPa, vedl. osa 2300 MPa hustota 590 kg/m ³	25 mm

P4	Keramická dlažba protiskluzná 300/300 mm	8 mm
	Dlaždicové lepidlo	3 mm
	Penetrace	
	Beton. mazanina C20/25 se sítí kari 5/100/100 mm	60 mm
	Separční folie – 100% polyethylen, faktor difúzního odporu 345000(+/-40000), plošná hmotnost 160 g/m ²	0,2 mm
	Stávající násyp suti a písku	

P4a	Keramická dlažba protiskluzná 300/300 mm	8 mm
	Dlaždicové lepidlo	3 mm
	Penetrace	
	Beton. mazanina C20/25 se sítí kari 5/100/100 mm	60 mm
	Separční folie – 100% polyethylen, faktor difúzního odporu 345000(+/-40000), plošná hmotnost 160 g/m ²	0,2 mm
	Zpětný násyp suti a písku	100 mm
	Záklop z překládaných prken tl. 2 x 30 mm	30 mm
P5	Keramická dlažba 300/300 mm	8 mm
	Dlaždicové lepidlo	3 mm
	Penetrace	
	Beton. mazanina C20/25 se sítí kari 5/100/100 mm	60 mm
	Separční folie – 100% polyethylen, faktor difúzního odporu 345000(+/-40000), plošná hmotnost 160 g/m ²	0,2 mm
	Stávající násyp suti a písku	
P5a	Keramická dlažba 300/300 mm	8 mm
	Dlaždicové lepidlo	3 mm
	Penetrace	
	Beton. mazanina C20/25 se sítí kari 5/100/100 mm	60 mm
	Separční folie – 100% polyethylen, faktor difúzního odporu 345000(+/-40000), plošná hmotnost 160 g/m ²	0,2 mm
	Zpětný násyp suti a písku	100 mm
	Záklop z překládaných prken tl. 2 x 30 mm	30 mm