

**PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !**

OZN NA VÝK	PLOC	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	POČET					KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZN.
								Pod- kroví	CEL				
39/P	1,576	800/1970		Ocelová zárubeň jednodílná, jednostranná, pro dveře jednokřídlové, do cihelné příčky tl. 100 mm S požární odolností EI30				1	1			hnědá	
40/P	1,38	700/1970		Ocelová zárubeň jednodílná, jednostranná, pro dveře jednokřídlové, do SDK příčky tl. 150 mm				1	1			hnědá	
41/P	1,38	700/1970		Ocelová zárubeň jednodílná, jednostranná, pro dveře jednokřídlové, do cihelné příčky tl. 150 mm S požární odolností EI30				1	1			hnědá	
42/P	1,77	900/1970		Ocelová zárubeň jednodílná, jednostranná, pro dveře jednokřídlové, do SDK příčky tl. 155 mm				2	2			hnědá	
43				Ocelové schodiště – viz. výkres D.1.1.13, váha celkem 780,42 kg Žárově zinkované				1	1				
44				Podesta a mezipodesta ze svařovaných profilů SP- 34/38-30/2 viz. výkres D.1.1.13, plocha celkem 2,1 m <sup>2</sup> Žárově zinkované				1	1				

45				Schodišťové stupně ze svařovaných profilů, ocel zinkovaná, šíře 0,6 m, hl. 0,24 m – celkem 24 ks viz. výkres D.1.1.13				24	24				
46				Ocelové zábradlí schodiště viz. výkres D.1.1.13, Žárově zinkované váha celkem 107,9 kg				1	1				