

Název akce : **Skatepark Přelouč**  
**Parcela č. 300/1 k.ú Přelouč**

Investor : **Město Přelouč,**  
**Československé armády 1665, 535 01 Přelouč**

Stupeň: **Dokumentace pro společné povolení stavby**  
**v úrovni realizační projektové dokumentace**

**D.1.b06 - SO 04 Katalog mobiliáře**

## **PARKOVÉ LAVIČKY - 6 ks**

### **A, Parková betonová lavička Karin bez opěradla**

Venkovní lavice Karin bez opěradla je vyrobena z betonu a dřeva. Má svěží a moderní vzhled, díky kterému patří mezi oblíbené zahradní a parkové lavičky. Kombinace lehkého designu, vysoké hmotnosti a příznivé ceny. Volitelná délka 1,5 nebo 1,9 m, barva konstrukce a latí a druh dřeva (smrk nebo jasan).



**nebo**

**B, Parková lavička beton - dřevo bez opěradla**, povrchová úprava dřevěných částí lavičky mořením - palisandr, teak, ořech, buk. Rozměry V x Š x H - 450 x 2000 x 450mm, hmotnost 345 kg



(městský mobiliář 4city)



---

**Dřevobetonové lavičky, vzhledem k jejich hmotnosti není nutné kotvit proti odcizení.**

## **ODPADKOVÉ KOŠE - 3 ks**

**A, Venkovní odpadkový koš - ČTVERCOVÝ se stříškou** - je tvořen čtvercovým ocelovým rámem obloženým dřevem a vnitřní vyjímatelnou pozinkovanou nádobou na odpadky. Úchyty uvnitř nádoby umožňují její snadné vyjmutí a vysypání odpadků. Vhodný do parků, veřejných prostor se zelení, na hřiště apod. [k pevnému podkladu](#)



### **Technické parametry**

délka (mm)	420
hloubka (mm)	420
výška (mm)	900
objem (l)	65
druh odpadu	směsný
materiál	dřevo/kov
otvírání	vhoz
umístění	na volno
hmotnost	21

**nebo**

### **B, Venkovní odpadkový koš - ČTVERCOVÝ bez stříšky**



## **STOJAN NA KOLA - 1 ks**

### **A, Stojan na kola CENTRUM oboustranný pro 10 kol**



- velice elegantní design a zároveň účelná konstrukce
- ideální do měst a obcí
- robustní svařovaná konstrukce z ocelových trubek o průměru 80 mm + průměr 25 mm a profilu 50 x 25 mm
- dostatečný prostor pro umístění jízdních kol, mezera mezi jednotlivými držáky 38 cm
- vysoce jakostní úprava pozinkováním, dvojím chromováním a zelenou práškovou barvou RAL 6005
- kotvení k zemi se provádí přes základové desky pomocí šroubů a hmoždinek

### **Technické parametry**

délka (mm)	1870
výška (mm)	640
hloubka (mm)	540
počet stání	10
typ stojanu	oboustranný

### **B, Varianta 2 - ocelové samostatné ohýbané trubky**



### **C, Varianta 3 - ocelový ohýbaný plech**

