



- LEGENDA NOVÝ STAV SO 102:
- CHODNÍKOVÁ BET. OBRUBA - PODSADKA +6 CM
 - CHODNÍKOVÁ BET. OBRUBA - PODSADKA +10 CM
 - CHODNÍKOVÁ BET. OBRUBA - PODSADKA +10 CM - U OPLOCENÍ
 - NOPOVÁ IZOLACE
 - SILNIČNÍ BET. OBRUBA NÁJEZDOVÁ - NAPŘ. 150/150/1000, PODSADKA +0 CM
 - SILNIČNÍ BET. OBRUBA NÁJEZDOVÁ - NAPŘ. 150/150/1000, PODSADKA +2 CM
 - SILNIČNÍ BET. OBRUBA NÁJEZDOVÁ - NAPŘ. 150/150/1000, PODSADKA +5 CM
 - SILNIČNÍ BET. OBRUBA NAPŘ. 150/250/1000, PODSADKA +12 CM
 - SILNIČNÍ BET. OBRUBA SKLOPENÁ (PŘÍČNÝ SKLON 1:2,5)
 - CHODNÍK - ZÁMK. DL. TL. 80 MM
 - SJEZD/CHODNÍK SE ZES. KON. VÝŠKOU - ZÁMK. DL. TL. 80 MM
 - ZELEŇ
 - HMATNÁ DLAŽBA - VAR. PASY - TL. 80 MM BARVA BÍLÁ
 - HMATNÁ DLAŽBA - VAR. PASY - TL. 80 MM BARVA BÍLÁ
 - BETONOVÝ ŽLAB Š. 550 MM
 - DĚLKOVÁ KOTA
 - VÝŠKOVÁ KOTA
- LEGENDA SÍTĚ NOVÉ:
- SO 402 - OPRAVA STÁV. VO

OBJEKT:
SO 101 - NOVÝ CHODNÍK (DÚR, DSP)
SO 102 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY (DÚR)
SO 401 - NOVÉ VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (DÚR)
SO 402 - OPRAVA STÁV. VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
SO 601 - SÁDKOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY

PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVČŮ.
PŘED ZAHLAŠENÍM VŠECHYCH STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

Vypracoval: Ing. J. Fialová	Zedp. projektant: Ing. Lech Jelinek	Kontroloval: Ing. Lech Jelinek
Kopie: Přílohy:	Tržba:	Tržba:
Objednatel: Město Přelouč, ČS. armády 1665, 535 33 Přelouč		
Formát: 514		
Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov		
SO 102 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
Období výkresu: SITUACE 3-SO 102-CHODNÍK PODĚL MÍSTNÍ KOM.	Číslo dokumentace: B.1.2	Číslo výkresu: 1-3