

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A VÝPLNÍ OTVORŮ

Pozn.: Oplechování vnějších parapetů oken a vnějších prosklených stěn je součástí dodávky oken / stěn - viz. tabulky zámečnických a truhlářských výrobků.
Všechny položky včetně dopravy a montáže

	ROZMĚR	POPIS	1. NP	2. NP	Stře cha	CELK.
K01	RŠ 650 mm	Oplechování světlíku Z08. Poplastovaný plech, barva světle šedá.			11 bm	11 bm
K02	RŠ 500 mm	Oplechování světlíku Z09. Poplastovaný plech, barva světle šedá.			10,5 bm	10,5 bm
K03	RŠ 800 mm	Oplechování atiky š. 450 nad dvoupodlažní částí. Poplastovaný plech, barva světle šedá			41 bm	41 bm
K04	RŠ 900 mm	Oplechování atiky š. 550 nad dvoupodlažní částí. Poplastovaný plech, barva světle šedá			18 bm	18 bm
K05	RŠ 1000 mm	Oplechování atiky š. 650 nad dvoupodlažní částí. Poplastovaný plech, barva světle šedá			16 bm	16 bm
K06	RŠ 650 mm	Oplechování atiky š. 250 nad přízemní částí. Poplastovaný plech, barva světle šedá			8,5 bm	8,5 bm
K07	RŠ 1050 mm	Oplechování atik nad přízemní částí v místě dilatace. Poplastovaný plech, barva světle šedá			5 bm	5 bm
K08	RŠ 900 mm	Oplechování atiky š. 500 nad přízemní částí. Poplastovaný plech, barva světle šedá			2,6 bm	2,6 bm
K09	RŠ 500 mm	Oplechování střechy nad přízemní částí v návaznosti na dvoupodlažní část. Poplastovaný plech, barva světle šedá			12,2 bm	12,2 bm
K10	R.Š. 400 mm v bm	Oplechování atiky kotelny šířky 150 mm. Poplastovaný plech tl. 1 mm v odstínu šedém	0		5,3 bm	5,3
K11	R.Š. 330 mm v bm	Podokapní žlab kotelny d = 160 mm včetně žlabových háků a 2 čel. Poplastovaný plech tl. 1 mm v odstínu šedém	0		5,4 bm	5,4
K12	R.Š. 330 mm v bm	Odpadní trouba kruhová kotelny d= 100 mm včetně kotlíku a 3 kolen. Poplastovaný plech tl. 1 mm v odstínu šedém	3,0 bm		0	3
K13	R.Š. 100 mm v bm	Krycí lišta nopované fólie na vyznačených místech u venkovního líce obvodového zdiva kotelny u terénu. Poplastovaný plech tl. 0,8 mm v odstínu šedém	5,5 bm		0	5,5