

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A VÝPLNÍ OTVORŮ

Pozn.: Veškeré dveře se zámkem s cylindrickou vložkou budou mít systém jednotného klíče - součástí cenové nabídky jednotlivých výrobků - součástí

Veškeré kliky (broušený nerez / chrom) budou vhodné pro provoz mateřské školy, budou mít oblé tvary bez ostrých hran a rohů

Tepelně technické a zvukově izolační parametry výrobků budou odpovídat technickým normám platným v době výstavby

Všechny položky včetně dopravy a montáže

	ROZMĚR	POPIS	L/P	1. NP	2. NP	Stře cha	CELK
A01	2800/2400	<p>Vnější prosklená stěna s otevíravými dveřmi š. 900 mm, v. cca 2350 mm. Zasklení - izolační dvojsklo čiré z obou stran bezpečnostní, u dveřního křídla do výšky 700 mm z obou stran bezpečnostní vrstvené kalené. Uw=1,2 nebo nižší, Ud=1,4 nebo nižší.</p> <p>Rám - dub masív, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu.</p> <p>Průchozí šířka musí být 900 mm! Samozavírací zařízení se stavěčem a zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Kliky nejvýše 1100 mm od podlahy. Bezpečnostní kování - zvenku klika, zevnitř panikové kování. Elektrický zámek. Kování vč. závěsů - broušený nerez, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Zámek ve výšce max. 1000 mm, klika ve výšce max. 1100 mm. Ve výšce 1000 a 1400 mm pruhznaček 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Dveře opatřeny symbolem vozíčkáře. Blíže viz. výkres D.1.1.11</p> <p>Systém el. vrátného a domovního telefonu s kamerou u vstupu (dodávka elektro - nutná koordinace). Elektro zámek ve vstupních dveřích bude mít dvojí režim - normální otevření zevnitř i zvenčí v době, kdy chodí rodiče s dětmi do školky x druhý režim, kdy půjde otevřít pouze přes systém zvonku s kamerou.</p>	L	1	-	-	1
A02	cca 1050/2400	<p>Vnější prosklené dveře š. 900 mm, v. cca 2350 mm, vč. zárubně. Zasklení - izolační dvojsklo čiré z obou stran bezpečnostní, do výšky 700 mm z obou stran bezpečnostní vrstvené kalené. Uw=1,2 nebo nižší, Ud=1,4 nebo nižší.</p> <p>Rám a zárubeň - dub masív, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu.</p> <p>Samozavírací zařízení se stavěčem a zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Bezpečnostní kování vč. závěsů - broušený nerez, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Ve výšce 1000 a 1400 mm pruhznaček 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Blíže viz. výkres D.1.1.11</p>	P	1	-	-	1
A03	2200/2750	<p>Vnější prosklená stěna s otevíravými dveřmi š. 800 mm, v. 2200 mm. Zasklení - izolační dvojsklo čiré z obou stran bezpečnostní, u dveřního křídla do výšky 700 mm z obou stran bezpečnostní vrstvené kalené. Uw=1,2 nebo nižší, Ud=1,4 nebo nižší.</p> <p>Rám - dub masív, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu.</p> <p>Samozavírací zařízení se stavěčem a zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Bezpečnostní kování vč. závěsů - broušený nerez, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Ve výšce 1000 a 1400 mm pruhznaček 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Blíže viz. výkres D.1.1.11</p>	L	1	-	-	1

A04	cca 700/2020 (dle stáv. výrobku)	Vnější prosklené požární dřevěné dveře š. 600 mm vč. zárubně. Požární odolnost EW15 - DP3-C. Zasklení - izolační dvojsklo čiré / kůra (dle stávajícího výrobku) z obou stran bezpečnostní, u dveřního křídla do výšky 700 mm z obou stran bezpečnostní vrstvené kalené. Ud=1,4 nebo nižší. Rám a zárubeň - dub masív, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Samozavírací zařízení se zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Bezpečnostní kování vč. závěsů - broušený nerez, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Na čířem skle ve výšce 1000 a 1400 mm pruhznaček 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Blíže viz. výkres D.1.1.11	P	1	-	-	1
A05	7550/1850 4880/1850 + pomocná kce 12430/250	Dřevěné pásové okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevo - systém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejnižší). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Součástí dodávky je pomocná konstrukce pro kotvení okna do ŽB stropní desky skrz zateplení tl. 250 mm - dodavatelská dokumentace. Blíže viz. výkres D.1.1.12		1	-	-	1
A06	8350/1850	Dřevěné pásové okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevo - systém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejnižší). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.12		-	1	-	1
A07	6050/1850	Dřevěné pásové okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevo - systém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejnižší). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.12		-	1	-	1
A08	2250/1850	Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevo - systém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejnižší). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.12		2	3	-	5

A09	1350/1850	Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevo - systém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejnižší). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Navazuje na dveře A10. Blíže viz. výkres D.1.1.12		1	-	-	1
A10	cca 900/2750	Vnější prosklené dřevěné dveře 900 / 2200 mm, s nadsvětlíkem, vč. zárubně. Zasklení - izolační dvojsklo čiré z obou stran bezpečnostní, do výšky 700 mm z obou stran bezpečnostní vrstvené kalené. Ud=1,4 nebo nižší. Rám a zárubeň - dřevo - profil euro, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Samozavírací zařízení se stavěčem a zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Bezpečnostní kování - zvenku klika, zevnitř panikové kování, madlo ve výšce 800 - 900 mm. Kování vč. závěsů - broušený nerez, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Ve výšce 1000 a 1400 mm pruhznaček 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Blíže viz. výkres D.1.1.12. V případě otevření dveří spustí siréna (dodávka elektro - nutná koordinace)	P	1	-	-	1
A11	1800/1850	Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevo - systém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejnižší). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.11		1	1	-	2
A12 a	1000/1850	Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevo - systém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejnižší). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.11		-	2	-	2
A12 b	1000/1850	Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo, dezén kůra. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevo - systém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejnižší). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.11		2	-	-	2

A13	1250/1850	Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevo - systém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejnižší). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.11		1	1	-	2
A14	2200/1850	Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevo - systém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejnižší). Stavěče pro obě polohy, možnost snadného úplného otevření pro případ požárního větrání. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Plocha otevíravých ploch - viz. požární bezpečnostní řešení. Blíže viz. výkres D.1.1.11		-	1	-	1
A15	1500/1850	Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevo - systém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejnižší). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.11		-	1	-	1
A16	800/1850	Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevo - systém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejnižší). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.11		1	1	-	2
A17	cca 900/2800 (2.NP) 900/2700 (1.NP)	Vnitřní prosklené dřevěné dveře 800 / 1970 s nadsvětlíkem, vč. dřevěného rámu (zárubně). Zasklení - čiré bezpečnostní sklo, do výšky 700 mm bezpečnostní vrstvené kalené. Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Ve výšce cca 875 mm pruh značek 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Blíže viz. výkres D.1.1.15	P	1	1	-	2
A18	2300/1200	Vnitřní dřevěné okno. Zasklení - čiré sklo tl. min. 6 mm s bezpečnostní fólií. Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Blíže viz. výkres D.1.1.15		1	1	-	2
A19 a	cca 1000 / 2800	Vnitřní prosklené dřevěné dveře 900 / 2200 s nadsvětlíkem, vč. dřevěného rámu (zárubně). Požární odolnost - EI15 DP3-C. Zasklení - bezpečnostní sklo (dveřní křídlo - neprůhledné - dezén kůra, nadsvětlík - čiré), do výšky 700 mm sklo bezpečnostní vrstvené kalené. Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk	P	-	1	-	1

		Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Samozavírací zařízení se zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Blíže viz. výkres D.1.1.15					
A19 b	cca 1000 / 2800	Vnitřní prosklené dřevěné dveře 900 / 2200 s nadsvětlíkem, vč. dřevěného rámu (zárubně). Požární odolnost - EI15 DP3-C. Zasklení - bezpečnostní sklo (dveřní křídlo - neprůhledné - dezén kůra, nadsvětlík - čiré) od výšky 700 mm. Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Samozavírací zařízení se zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Blíže viz. výkres D.1.1.15	L	2	-	-	2
A20	cca 900 / 2800	Vnitřní prosklené dřevěné dveře 800 / 2200 s nadsvětlíkem, vč. dřevěného rámu (zárubně). Požární odolnost - EI15 DP3-C. Zasklení - bezpečnostní sklo (dveřní křídlo - neprůhledné - dezén kůra, nadsvětlík - čiré), do výšky 700 mm sklo bezpečnostní vrstvené kalené. Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Samozavírací zařízení se zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Blíže viz. výkres D.1.1.15	L	-	1	-	1
A21	cca 950 / 2050 + cca 1250 / 1250	Vnitřní prosklené dřevěné dveře 800 / 1970 a výsuvné podávací okénko, vč. dřevěného rámu / obložkové zárubně. Zasklení - bezpečnostní sklo neprůhledné - dezén kůra, u dveřního křídla do výšky 700 mm sklo bezpečnostní vrstvené kalené. Rám / obložková zárubeň - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Nerz parapet výsuvného podávacího okénka (nerez) je součástí dodávky kuchyňského vybavení přípravný - dodávku obou výrobků nutno zkoordinovat. Blíže viz. výkres D.1.1.15	L	1	1	-	2
A22	cca 950 / 2050	Vnitřní prosklené dřevěné dveře 800 / 1970 vč. obložkové zárubně. Zasklení - čiré bezpečnostní sklo, do výšky 700 mm bezpečnostní sklo vrstvené kalené. Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Ve výšce cca 875 mm pruh značek 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Blíže viz. výkres D.1.1.15	P	2	2	-	4
A23	cca 1050 / 2050	Vnitřní dřevěné dveře plné 900 / 1970 vč. obložkové zárubně. Povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Profilace křídla - vodorovné dělení - obdobné jako u prosklených dveří. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Blíže viz. výkres D.1.1.15	P	1	1	-	2
A24	cca 950 / 2050	Vnitřní dřevěné dveře plné 800 / 1970 vč. obložkové zárubně. Povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Profilace křídla - vodorovné dělení - obdobné jako u prosklených dveří. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Blíže viz. výkres D.1.1.15	P	1	1	-	2

A25	cca 850 / 2050	Vnitřní dřevěné dveře plné 700 / 1970 vč. obložkové zárubně. Povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Profilace křídla - vodorovné dělení - obdobné jako u prosklených dveří. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Dveře do místnosti s plynovým kotlem 2.05 budou označeny typovou tabulkou „Plynová kotelna - nepovolaným vstup zakázán“. Blíže viz. výkres D.1.1.15	P	1	1	-	2
			L	1	1	-	2
A26	hl. cca 300 mm	Parapetní desky - DDT jádro s laminátovým povrchem, dekor buk, ohnuté čelo v. 40 mm, vč. 20 ks koncovek		21 bm	6,5 bm	-	27,5 bm
A27	hl. cca 350 mm	Parapetní desky - DDT jádro s laminátovým povrchem, dekor buk, ohnuté čelo v. 40 mm, vč. 8 ks koncovek		-	21,5 bm	-	21,5 bm
A28	hl. cca 150 mm	Parapetní desky - DDT jádro s laminátovým povrchem, dekor buk, ohnuté čelo v. 40 mm, vč. 8 ks koncovek		4,6 bm	4,6 bm	-	9,2 bm
A29	700 / 1970	Vnitřní dřevěné dveře plné 700 / 1970 do oc. zárubně. Povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Profilace křídla - vodorovné dělení - obdobné jako u prosklených dveří. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Blíže viz. výkres D.1.1.15	L	1	1	-	2
A30	a - 1670/600/138; b - cca 1300/600/138	Soustava věšáků v umývárně dětí (díly a+b v každé umýárně). Oranžové lamino, ABS hrany, věšáky (25 ks na 1 sestavu a+b) - chrom. Pevně kotveno do zdi. Více viz. výkres D.1.1.24		1	1	-	2
A31	a - 4038/1320/318; b - 2538/1320/318; c - cca 1750/1320/318	Šatnová sestava pro převlékání dětí (díly a+b+c v každé šatně). Oranžové a červené lamino, desky na sezení a vrchní odkládací desky - tl. 36 mm, ABS hrany, věšáky (50 ks na 1 sestavu a+b+c) - chrom. Pevně kotveno do zdi. Více viz. výkres D.1.1.24		1	1	-	2
A32	3000/1200/600	Vestavěná šatní a policová skříň. Materiálové provedení: lamino, dezén buk, ABS hrany, knopky - madla délky cca 230 mm - nerez brus. Dveře otevíravé, oddíly skříně uzamykatelné. Šatní tyče - nerez. Více viz. výkres D.1.1.24		1	1	-	2
A33	2950 / 880 / 600	Dřevěná tesařská konstrukce pro zavěšení podhledu před hlavním vstupem (KZS tl. 200 mm) včetně pomocné konstrukce (objímky) pro zapuštění svídlidla - viz. dodavatelská dokumentace dle konkrétního vybraného typu svídlidla		1	-	-	1