






PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN NA VÝK	PLOC	ROZMĚR	SCHEMA	POPIS						KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZN.
					1 NP	2. NP	3. NP		CEL				
14/L 14/P	2,05	1000/2050		Jednokřídlové dveře vnější, ven otevíravé z hliníkových profilů, ze 2/3 prosklené	1	-	-		1	Celoobvodové, zámek s vložkou	Trojsklo $U_D \leq 1,2$ W/m ² .K		Do staveb. otvoru 1000/2050 mm
15/P	16,8	5100/3285		Vstupní dveřní stěna z hliníkových profilů s dvoukřídlovými dveřmi sv. 900 + 900 mm, výšky 2400 mm s pevnými bočními díly + středový díl s pevným nadsvětlíkem, dveře ven otevíravé, včetně samozavíračů	1	-	-		1	Celoobvodové, zámek s vložkou + nouzové kování dle ČSN EN 179	Dvojsklo $U_D \leq 1,7$ W/m ² .K bezpečnostní sklo		Do staveb. otvoru 5100/3285 mm
16/P	3,8	1750/2150		Dvoukřídlové dveře z hliníkových profilů s nesymetrickými dveřmi sv. hlavního křídla 900, dveře ven otevíravé, včetně samozavírače	1	-	-		1	Celoobvodové, zámek s vložkou	Dvojsklo $U_D \leq 1,7$ W/m ² .K bezpečnostní sklo		Do staveb. ovoru 1750/2150 mm

17/P	3,25	1550/2100		Dvoukřídlové dveře z hliníkových profilů s nesymetrickými křídly, sv. hlavního křídla 900, dveře ven otevíravé, včetně samozavírače	1	-	-		1	Celoobvodové, zámek s vložkou	Trojsklo $U_D \leq 1,2$ W/m ² .K bezpečnostní sklo		Do staveb. Otvoru 1550/2100 mm
18		1000/1300		Atypický střešní poklop - výlez, celohliníkový, zateplený, bezúdržbový, zamykatelný s pomocnými teleskopy	-	-	1		1				
19		750/1000		Vstupní gumová rohož na hrubé nečistoty, výška 23 mm do ocelového zinkově žárovaného rámu z L 30/30/3 mm, váha 9,5 kg	2	-	-		2				
20		600/1800		Zinkově žárovaný pororošt výšky 25 mm, osazený do ocelového zinkově žárovaného úhelníku L 30/30/3 mm	2	-	-		2				
25/P	3,87	1800/2150		Dvoukřídlové dveře z hliníkových profilů s nesymetrickými dveřmi sv. Hlavního křídla 900, dveře ven otevíravé, včetně samozavírače SPOJOVACÍ CHODBA	1	-	-		1	Celoobvodové, zámek s vložkou	Dvojsklo $U_D \leq 1,7$ W/m ² .K bezpečnostní sklo		Do staveb. ovoru 1800/2150 mm
26	5,04	2400/2100		Venkovní lamelová žaluzie Osazená na již vyměněná plastová okna	-	14	14		28				