












PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OKEN JE NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN NA VÝK	PLOC	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS						KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZN.
					1. NP	2. NP	3. NP		CEL				
1	0,81	900/900		Plastové okno jednokřídlové, křídlo otevíravé a sklápěcí	2	4	4		10	Celo- obvodové	Trojsklo $U_w \leq 0,9$ $W/m^2 \cdot K$ TZI = II	bílá	
2	1,62	1800/900		Plastové okno dvoukřídlové, křídla otevíravá a sklápěcí, včetně vnitřní lamel. žaluzie – 8 ks a venkovní lamelové žaluzie – 3 ks (počítačová učebna)	11	-	-		11	Celo- obvodové	Trojsklo $U_w \leq 0,9$ $W/m^2 \cdot K$ TZI = II	bílá	
2a	1,62	1800/900		Plastové okno dvoukřídlové, křídla otevíravá a sklápěcí	7	-	-		7	Celo- obvodové	Trojsklo $U_w \leq 0,9$ $W/m^2 \cdot K$ TZI = II	bílá	
3	4,32	2400/1800		Plastové okno dvoukřídlové, křídla otevíravá a sklápěcí	1	-	-		1	Celo- obvodové	Trojsklo $U_w \leq 0,9$ $W/m^2 \cdot K$ TZI = II	bílá	
4	5,04	2400/2100		Pastové okno čtyřkřídlové, křídla otevíravá a sklápěcí	1	-	-		1	Celo- obvodové	Trojsklo $U_w \leq 0,9$ $W/m^2 \cdot K$ TZI = II	bílá	

5	5,04	2400/2100		Plastové okno čtyřkřídlové, křídla otevíravá a sklápěcí, včetně venkovní lamelové žaluzie	-	21	21		42	Celo-obvodové	Trojsklo $U_w \leq 0,9$ $W/m^2 \cdot K$ TZI = II	bílá	
6	5,76	2400/2400		Plastové okno čtyřkřídlové, křídla otevíravá a sklápěcí	-	1	-		1	Celo-obvodové	Trojsklo $U_w \leq 0,9$ $W/m^2 \cdot K$ TZI = II	bílá	
7a	3,15	1500/2100		Plastové okno dvoukřídlové, křídla otevíravá a sklápěcí	-	1	1		2	Celo-obvodové	Trojsklo $U_w \leq 0,9$ $W/m^2 \cdot K$ TZI = II	bílá	
7b	3,15	1500/2100		Plastové okno dvoukřídlové, křídla otevíravá a sklápěcí	-	1	1		2	Celo-obvodové	Trojsklo $U_w \leq 0,9$ $W/m^2 \cdot K$ TZI = II	bílá	
8a	3,6	1500/2400		Plastové okno dvoukřídlové, křídla otevíravá a sklápěcí	-	-	1		1	Celo-obvodové	Trojsklo $U_w \leq 0,9$ $W/m^2 \cdot K$ TZI = II	bílá	

8b	3,6	1500/2400		Plastové okno dvoukřídlové, křídla otevíravá a sklápěcí	-	-	1		1	Celo-obvodové	Trojsklo $U_w \leq 0,9$ $W/m^2 \cdot K$ TZI = II	bílá	
9				Nástavec pro střešní vpusti s PVC manžetou pro tl. izolace 240 mm	-	-	2		2				
10				Ventilační hlavice plastová průměr 110 mm	-	-	15		15				