

C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 1:1000

LEGENDA

- STAMBOJ SÍMPLU VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ
- STAMBOJ SÍMPLU VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ NA SLOUPU VROVNINO VĚDNI NN
- DEKONTAKT STAMBOJ SÍMPLU VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ
- STAMBOJ VROVNINO VĚDNI (HOL VODU) VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ A NR
- DEKONTAKT – V DĚLE 1216m
- STAMBOJ KABEL (V ZEM) VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ
- DEKONTAKT – V DĚLE 1003m
- STAMBOJ KABEL (V ZEM) VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ
- DEKONTAKT – V DĚLE 1003m
- NOVÁ TRASA ZÁKRYTOU VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ
- NOVÁ TRASA VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ
- ORANŽOVÁ OHEBNÁ DOPUPLŇKOVÁ KORIDOROVÁ s 110mm

SO 402 - VO VE ZPRAVE ČÁSTI ORCE

- A1 – A26: A – SÍMPLU LED, 35W (18LED), 3000K, IP66
- A57: VĚCNÉ ADAPTERU PRO UCHĚNÍ NA VÝLOŽNÍK s 60mm
- A87: OHEJ SÍMPLU SÍMPLU S VODOPROVODU ROVNINU NASTAVIT NA 10°
- VLÍZNÍK ROVNÝ JEDNOMĚRNÝ o s 60mm A DĚLA RÁMENE 1500/2000mm
- MONIZ VÝLOŽNÍKU NA DRK s 60mm, NÁKLON VÝLOŽNÍKU 15°-20°
- CELKOVÁ DĚLA STODŽRU 8,5m (VIZ VÝKRES STODŽRU)
- ZÁKESNÁ VÝŠKA SÍMPLU 7m
- SÍMPLU OSŽENO NA STODŽRU S VÝLOŽNÍKEM – DĚLA RÁMENE 1500mm
- SÍMPLU OSŽENO NA STODŽRU S VÝLOŽNÍKEM – DĚLA RÁMENE 2000mm
- SÍMPLU OSŽENO NA STODŽRU S DOPUPLŇKOVÁ – DĚLA RÁMENE 1500mm
- PODOBŇ POPS ZPŮSOBU OSŽENÍ SÍMPLU VIZ VÝKAZ VÝKRES SÍMPLU
- OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHOCE
- P.37, P.38: S – SÍMPLU LED, 75W (60LED), 5700K, IP66
- OSVĚTLENÍ ASYMETRICKOU OPTIKOU PRO ZYKRAČENÍ OSŽB NA PŘECHODU
- ORANŽOVÁ OHEBNÁ DOPUPLŇKOVÁ KORIDOROVÁ s 110mm
- CELKOVÁ DĚLA STODŽRU 8,5m (VIZ VÝKRES STODŽRU)
- ZÁKESNÁ VÝŠKA SÍMPLU 7m
- OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE (VĚDLEF.53)
- B.29: B – SÍMPLU LED, 65W (40LED), 3000K, IP66
- ORANŽOVÁ OHEBNÁ DOPUPLŇKOVÁ KORIDOROVÁ s 110mm
- OHEJ SÍMPLU SÍMPLU S VODOPROVODU ROVNINU NASTAVIT NA 10°
- VLÍZNÍK ROVNÝ JEDNOMĚRNÝ o s 60mm A DĚLA RÁMENE 1500/2000mm
- MONIZ VÝLOŽNÍKU NA DRK s 60mm, NÁKLON VÝLOŽNÍKU 15°-20°
- CELKOVÁ DĚLA STODŽRU 8,5m (VIZ VÝKRES STODŽRU)
- ZÁKESNÁ VÝŠKA SÍMPLU 7m
- C.42, C.57: C – SÍMPLU LED, 35W (22LED), 3000K, IP66
- VĚCNÉ ADAPTERU PRO UCHĚNÍ NA STODŽRU NEBO VÝLOŽNÍK s 60mm
- D.35, D.55: D – SÍMPLU LED, 34W (18LED), 3000K, IP66
- VĚCNÉ ADAPTERU PRO UCHĚNÍ NA STODŽRU o s 60mm
- E.45, E.55: E – SÍMPLU LED, 34W (18LED), 3000K, IP66
- VĚCNÉ ADAPTERU PRO UCHĚNÍ NA STODŽRU NEBO VÝLOŽNÍK s 60mm
- F.56, F.64: F – SÍMPLU LED, 22W (14LED), 3000K, IP66
- VĚCNÉ ADAPTERU PRO UCHĚNÍ NA STODŽRU o s 60mm
- F.67: H – SÍMPLU LED, 28W (18LED), 3000K, IP66
- VĚCNÉ ADAPTERU PRO UCHĚNÍ NA STODŽRU o s 60mm
- OHEJ SÍMPLU SÍMPLU S VODOPROVODU ROVNINU NASTAVIT NA 10°-15°-20°
- VLÍZNÍK ROVNÝ JEDNOMĚRNÝ o s 60mm A DĚLA RÁMENE 1500mm
- MONIZ VÝLOŽNÍKU NA DRK s 60mm, NÁKLON VÝLOŽNÍKU 15°-20°
- CELKOVÁ DĚLA STODŽRU 8,5m (VIZ VÝKRES STODŽRU)
- ZÁKESNÁ VÝŠKA SÍMPLU 5m

