



LEGENDA :

- připojovací odpadní potrubí budou provedena z odpadních trubek a tvarovek z polypropylenu z HT - systému, vyhovuje ČSN EN 1451-1, odolnost 90°C
- svislá a zavěšená svodná odpadní potrubí budou provedena z odpadních trubek a tvarovek z polypropylenu z HT - systému, vyhovuje ČSN EN 1451-1, odolnost 90°C
- připojovací odpadní potrubí budou opatřena zápachovými uzavěrkami
- stoupací odvětrávací potrubí spláskové kanalizace K4 a K5 bude vyvedeno nad šikmou střechu a ukončeno v kanalizační ventilační tvarovce, D 110
- ostatní odvětrávací odpadní potrubí spláskové kanalizace budou zakončeny kanalizačním privětrávacím ventilem, D 50, rep. D 75, zakrytým větrací mřížkou
- na svislém odpadním potrubí K4 a K5 budou v podlaží osazeny čistící kusy, D 110
- na svislém odpadním potrubí K4 bude na WC pro invalidy osazen čistící kus, D 110 zakrytý plastovými dvířky 150x300 mm
- ve třídách a ve školní družině instalovat umyvadla š. 550 mm s otvorem pro stojánkovou výtokovou baterii
- v sociálním zázemí instalovat závěsné klozety na montážní modul se zabudovanou splachovací nádržkou, umyvadla š. 550 mm s otvorem pro stojánkovou výtokovou baterii a pisoáry s radarovým senzorem
- v úklidové komoře instalovat keramickou výlevku se zabudovanou splachovací nádržkou

LEGENDA ZP :

- WC - závěsný klozet, hluboké splachování, keramický
- + vyvratovací protihluková sada
- WC - kombinovaný klozet se zvýšenou výškou 50 cm, hluboké splachování, keramický
- + duroplastové sedátko bez poklopu, nerez, úchyty
- U1 - oddálené ovládání splachování, dvě množství, barva bílá
- + umyvadlo keramické, š=55 cm, 1 otvor pro baterii
- + umyvadlová zápachová uzavěrka, plastová, D 40 mm
- + odpadní ventil, DN 5/4"
- PZ - odsávací pisoár s radarovým senzorem, síťové napájení, provedení antivandal
- + pisoárová zápachová uzavěrka plastová, D 50, v ceně kompletu
- + napájecí zdroj pro max. 5 urinálů, 24 V, DC
- VL - keramická výlevka s plastovou mřížkou, stojící, bílá barva
- + plastová nádržka pro samostatné stojící klozety, boční přívod vody 1/2", splachování 3/6 l
- + podomítková zápachová uzavěrka pro odkapávající kondenzát, D 40, klimatizační jednotka
- 1 - montážní prvek pro závěsné WC, určený do SDK příček, h=112 cm, splachování 3/6 l
- + ovládací tlačítko, dvě množství 3/6 l, ovládání zepředu
- 2 - montážní prvek pro závěšení umyvadla, určený do SDK příček, h=112 cm,
- 3 - montážní prvek pro závěšení pisoáru, určený do SDK příček, h=112 cm,
- 4 - splachovací nádržka pod omítku
- + ovládací tlačítko, dvě množství 3/6 l, ovládání zepředu
- 5 - montážní prvek pro nástěnnou baterii, určený do SDK příček, h=112 cm,
- 6 - montážní prvek pro závěšení umyvadla pro invalidy, určený do SDK příček, h=98 cm,
- + podomítková zápachová uzavěrka, D 50

±0,000=1.N.P.

COOP. PROJEKTANT	ING. RADEK ČAPSKÝ	Ing. Radek Čapský autorský inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení ČKAIT - 070926, IČO - 669 56 911 Na Okružní 1246, 530 02 Pardubice	
VYPRACOVAL	ING. RADEK ČAPSKÝ		
INVESTOR	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	ZAK. ČÍSLO 46 / 19 DATUM 07 / 2019 STUPEŇ DSJ FORMÁT 10 A4 MĚŘÍTKO 1 : 50 ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.4.2.4	
MÍSTO	PŘELOUČ, KLADENSKÁ 494		
ANOTACE	ZŠ KLADENSKÁ 494, PŘELOUČ PŮDNÍ VESTAVBA		
PŘÍLOHA	VNITŘNÍ KANALIZACE - PŮDORYS 3.N.P.		