



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 309 01 - 2

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102
dále jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: **Multi CZ s.r.o.**
sídlo: Anenská 1715, 530 02 Pardubice
zastoupený : Ing. Jan Vaško, MBA
IČO : 27488837
DIČ : CZ27488837
bankovní spojení: ČSOB Pardubice
číslo účtu : 230 675 636/0300
tel. : 607 767 846
dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace veřejné zakázky „**Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč - VYBAVENÍ KUCHYNĚ**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění gastrotechnologie do rekonstruované školní jídelny včetně zaškolení obsluhy, a to v rozsahu dle projektové dokumentace, část: SO 02 Stavební úpravy 2. NP – Varna se zázemím - D.1.4.7 Vybavení kuchyně.



3. Zpracovatel projektové dokumentace:
 - Generální projektant:
Ing. Vítězslav Vomočil
Projektční kancelář, Bratřů Veverkových 2717, 530 02 Pardubice
reg. číslo ČKAIT 0701073
IČO: 131 79 527
 - Zpracovatel Vybavení kuchyně:
M-TRAY a.s.
Za Sokolovnou 745, 533 41 Lázně Bohdaneč
Ing. Petra Pelikánová
4. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprelouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době hotové dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
6. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace,
 - likvidace, odvoz a uložení případného vyprodukovaného odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,
 - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zaškolení obsluhy,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických a smluvních:
 - Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
 - Štěpán Bartoš tel.: 466 094 184, 732 691 460
e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz
2. Za zhotovitele :
 - a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních:
 - Ing. Jan Vaško, MBA tel.: 607 767 846
e-mail: jan.vasko@multi.cz



- b) Osoba odpovědná za provedení díla :
- Michal Bittner tel.: 723 344 880
e-mail: michal.bittner@multi.cz

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):
 - Předpokládaný termín uzavření SoD: 12/2021
(doba od uzavření SoD až do zahájení plnění slouží zhotoviteli k nákupu či výrobě jimi dodávaného vybavení)
 - Předpokládaný termín zahájení plnění: 06/2022
(zahájením plnění se rozumí předání staveniště)
 - Požadovaný termín ukončení plnění: do 4 týdnů od předání staveniště
(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)
3. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
4. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např.:
 - a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - b) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
5. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
6. **Místem plnění díla** je objekt školní jídelny, ulice Obránců míru č.p.1714, Písek.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	8.037.370,00 Kč
DPH 21 %	1.687.847,70 Kč
Cena vč. DPH	9.725.217,70 Kč
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Práce a dodávky, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou po odsouhlasení objednatelem oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací a



dodávek ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno.

4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce a dodávky, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI. Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek, odsouhlaseného technickým dozorem investora. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury. Součástí faktury bude též fotodokumentace fakturovaných prací a dodávek. Faktura bude zhotovitelem podepsána.
4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímcě díla.
7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímcě díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.



10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.
13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
3. Dodavatel gastrotechnologie bude postup svých prací koordinovat s pracemi zhotovitele stavební části.
4. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.



5. Technický dozor (dále jen TD) zajistí objednatel.
6. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební/montážní deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
7. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební/montážní deník nebo doporučenou korespondenci.
8. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
9. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
10. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
11. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
13. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 20 mil.Kč.
14. Stavebně montážní pojištění – zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, a to minimálně ve výši rovnající se ceně díla, včetně DPH.
15. Doklady o pojištění dle předchozích dvou odstavců předloží zhotovitel nejpozději před předáním staveniště.
16. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatel, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností třetí osobě.

VIII.

Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.



2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a dodávky, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce a dodávky zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

IX.

Stavební/montážní deník

1. Stavební/montážní deník (dále pouze „deník“) bude na stavbě veden ode dne zahájení prací, a to způsobem dle zákona č. 183/2006 Sb., a vyhl.č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

X.

Přijímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přijímací řízení se uskuteční v místě plnění.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - manuály a technické listy k jednotlivým zařízením gastro,
 - zápis o proškolení obsluhy,
 - stavební/montážní deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přijímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápisu o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která



by tímto zhotoviteli vznikla.

XI. Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu na kvalitu díla po dobu 60 měsíců a na zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, po dobu poskytnutou výrobcem, nejméně však po dobu 24 měsíců, ode dne předání a převzetí díla objednatelem (záruční doba).
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepiší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII. Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamace) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.



3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu podzhotovitele (*podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky*), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele.
2. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
5. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich



případné právní nástupce.

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
11. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
14. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 83/5/2021/I. ze dne 27.12.2021.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne:

V Pardubicích dne:

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

.....
Ing. Jan Vaško, MBA
jednatel

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

Stavební úpravy kuchyně a jídelny, Obránců míru 1714, Přelouč
SO 02 Stavební úpravy 2. NP – Varna se zázemím

Soupis technologie

Všechny stoly a technologie osazené u zdi musí mít odskočené nohy (v kontaktu se zdí) min. o 40 mm z důvodu náběhu poldahové krytiny PVC na zeď!

Technologie					Parametry pro jedno zařízení					Rozpočtová cena	
Položka	Pozice	Popis	Rozměr	KS	El. napětí	El. příkon	Pl. Příkon	Voda	Odpad	Cena za 1 KS v Kč	Cena Celkem v Kč
		215. Kuchyně - varna, výdej, nápoje									
1	1	Elektrická multifunkční pánev, objem min. 200l. Kapacita 4x GN1/1. Využitelná plocha dna min. 82 dm2. Celonerezové provedení z oceli AISI 304, vana z materiálu AISI 316. Výkonný topný systém s celoplošným rozvodem tepla. Automatický zdvih košů, vaření v koších je možné i se zavřeným víkem. Rameno pro automatický zdvih košů. Nastavitelný rozsah teplot 30-250°C, vícebodová vpichová sonda. Automatické i manuální režimy pro úpravu pokrmů. Knihovna varných programů s kapacitou min. 340 programů o min. 18 krocích. Ovládání pomocí čistě dotykového panelu se zobrazením ve vysokém rozlišení. Komunikace plně v českém jazyce. Automatický zdvih víka, automatické senzorické napouštění vody, integrovaný odpad ve vaně. Integrovaná samonavíjecí sprcha. Integrovaná zásuvka 230V, USB port. Součástí dodáky bude 4x varný koš GN1/1. Instalovaný příkon min. 57 kW.	2065x850x1030	1	400 (jištění 3x 100 A)	58	-	SV 3/4" (z podlahy)	DN 40 podlahy) (z	655 889,00 Kč	655 889,00 Kč
2	2	Elektrická multifunkční pánev tlaková, objem min. 150l. Kapacita 3x GN1/1. Využitelná plocha dna min. 62 dm2. Celonerezové provedení z oceli AISI 304, vana z materiálu AISI 316. Výkonný topný systém s celoplošným rozvodem tepla. Vaření v přetlaku min. 0,46 bar. Automatický zdvih košů, vaření v koších je možné i se zavřeným víkem. Nastavitelný rozsah teplot 30-250°C, vícebodová vpichová sonda. Automatické i manuální režimy pro úpravu pokrmů. Knihovna varných programů s kapacitou min. 340 programů o min. 18 krocích. Ovládání pomocí čistě dotykového panelu se zobrazením ve vysokém rozlišení. Komunikace plně v českém jazyce. Automatický zdvih víka, automatické senzorické napouštění vody, integrovaný odpad ve vaně. Automatické snížení přetlaku, zajištění a odjištění víka při vaření v tlaku, Integrovaná samonavíjecí sprcha. Integrovaná zásuvka 230V, USB port. Instalovaný příkon min. 43 kW.	1707x950x1030	1	400 (jištění 3x 80 A)	44	-	SV 3/4" (z podlahy)	DN 40 podlahy) (z	811 200,00 Kč	811 200,00 Kč
3	3	Plynový varný kotel s nepřímým ohřevem, objem min. 285l. Konstrukce z oceli AISI304. Pracovní deska s prolisem. Obdélníková varná nádoba vyrobena z oceli AISI316L se zaoblenými rohy, vyspádované dno pro kompletní vyprázdnění nádoby. Tloušťka materiálu dna min. 3 mm. Délka varné nádoby min. 1100mm, parní meziplášť. Vizualní kontrola tlaku v plášti, maximální pracovní přetlak v plášti 0,45 bar. Ohřev pomocí skupiny plynových hořáků s plynule nastavitelným výkonem v rozmezí min. 22-44 kW. Elektronické zapalování včetně možnosti manuálního zapálení. Bezpečnostní zařízení zabráňující provozu s prázdným mezipláštěm. Nastavitelné napouštěcí ramínko pro studenou i teplou vodu. 2" chromovaný výpustný kohout s tepelně odolným uzávěrem. Vyvážené nerezové víko z oceli AISI304, uchycené vzadu. Kovové ovládací prvky izolované keramickým vláknem. Krytí IPX4, všechny ovládací prvky důkladně utěsněné gumovým těsněním. Přístup ke všem komponentům z přední strany. Výškově nastavitelné nohy. Výkon 44 kW.	1400x920x900	2	230	0,1	44	SV 3/4" (z podlahy)	-	310 768,00 Kč	621 536,00 Kč
5	4	Neutrální díl do varného bloku z oceli AISI304 a tloušťkou materiálu min. 2 mm s čelní, boční a zadní profilací dle sousedící varné technologie, otevřená podstava opláštěná ze 3 stran, spodní police, 4 nohy.	400x920x900	1	-	-	-	-	-	19 305,00 Kč	19 305,00 Kč
5	5	Neutrální díl do varného bloku z oceli AISI304 a tloušťkou materiálu min. 2 mm s čelní, boční a zadní profilací dle sousedící varné technologie, otevřená podstava opláštěná ze 3 stran, spodní police, 4 nohy.	350x920x900	1	-	-	-	-	-	21 236,00 Kč	21 236,00 Kč

6	6	Plynová výklopná pánev, objem min. 125 litrů, kapacita 3x GN1/1. Konstrukce pánve z nerezové oceli AISI304, dno pánve ze slitiny železa a vysoce odolné kyselinovzdorné nerezové oceli AISI 316L tloušťky min. 12 mm. Napouštění vody do pánve integrovanou vpustí přímo ve vaně, bez napouštěcího ramínka. Ohřev pomocí plynových nerezových hořáků. Pilotní hořák. Elektronické zapalování včetně možnosti manuálního zapálení. Rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše varné nádoby včetně rohů. Celá topná soustava zespol izolovaná pomocí skelné vaty. Pracovní teplota v rozmezí min. 60-300°C. Motorizované vyklápění vany. Ovládací prvky utěsněné gumovým těsněním pro zamezení vniknutí vody do elektroniky. Třída ochrany proti vodě IPX5. Dvojprahový bezpečnostní termostat. Sada 4 nohou. Příkon min. 29 kW.	1200x920x900	1	230	0,2	30	SV 3/4" (z podlahy)	-	152 077,00 Kč	152 077,00 Kč
7	7	Plynový kotel objemu min. 150l, nepřímý ohřev skrze meziplášť pomocí min. 2 nezávislých plynových hořáků. Konstrukce z oceli AISI304. Varná nádoba průměru min. 59 mm z oceli AISI 304, dno varné nádoby z vysoce odolné kyselinovzdorné oceli AISI 316L, rovné a jemně vyspádované směrem k výpusti pro možnost úplného vyprázdnění kotle. Vzadu uchycené vyvážené víko z oceli AISI 304. Napouštěcí ramínko, kohoutky pro napouštění teplotou i studenou vodou. Elektronické zapalování kotle s možností manuálního zapálení. Výkon min. 23kW, el. připojení 230V/ 0,001kW	800x920x900	1	230	0,1	24	SV 3/4" (z podlahy)	-	148 070,00 Kč	148 070,00 Kč
8	8	Celonerezový indukční sporák, konstrukce z oceli AISI304, 2x indukční plotna o rozměru min 385x385mm a výkonu 5,0kW v řadě podélně vedle sebe, spodní police. Ovládací prvky s ochranou proti vodě, vlhkosti a teplotě. Sklokeramická ceranová deska síly min. 6mm, vrstvená struktura skla. Každá zóna nezávisle ovládaná pomocí otočného kolečka, každá zóna disponující vlastním bezpečnostním termostatem. Automatické vypnutí zóny při sejmutí nádobí. Průměr cívky min. 270mm. Regulace výkonu v rozsahu 4-100% v min. 19 krocích. Příprava pro napouštěcí rameno na vodu. Příkon jedné plotny 400V/5,0kW.	1200x920x900	1	400	10	-	SV 3/4" (z podlahy)	-	146 345,00 Kč	146 345,00 Kč
9	8a	Napouštěcí rameno na vodu, jedna voda, instalace do stolu.		1						2 780,00 Kč	2 780,00 Kč
10	9a	Nerezová podlahová vpust s vyjímatelným roštem. Spodní napojení na odpad DN 75 mm, zápchová uzávěra výšky 50 mm, hloubka vany 50 mm. (Umístění odpadu excentrické, dle skutečného zaměření po provedení prostupů ve stropní konstrukci.)	800x700x100	1	-	-	-	-	DN 75 podlahy) (z	16 302,00 Kč	16 302,00 Kč
11	9b	Nerezová podlahová vpust s vyjímatelným roštem. Spodní napojení na odpad DN 75 mm, zápchová uzávěra výšky 50 mm, hloubka vany 50 mm. (Umístění odpadu excentrické, dle skutečného zaměření po provedení prostupů ve stropní konstrukci.)	800x700x100	1	-	-	-	-	DN 75 podlahy) (z	16 302,00 Kč	16 302,00 Kč
12	10a	Nerezová podlahová vpust s vyjímatelným roštem. Spodní napojení na odpad DN 75 mm, zápchová uzávěra výšky 50 mm, hloubka vany 50 mm. (Umístění odpadu excentrické, dle skutečného zaměření po provedení prostupů ve stropní konstrukci.)	1400x400x100	1	-	-	-	-	DN 75 podlahy) (z	17 012,00 Kč	17 012,00 Kč
13	10b	Nerezová podlahová vpust s vyjímatelným roštem tvaru L. Spodní napojení na odpad DN 75 mm, zápchová uzávěra výšky 50 mm, hloubka vany 50 mm. (Umístění odpadu excentrické v části pod kotlem, dle skutečného zaměření po provedení prostupů ve stropní konstrukci, tvar L z důvodu nutnosti vedení odpadu mimo prostor el. rozvaděče v 1NP.)	1150/800x400x100	1	-	-	-	-	DN 75 podlahy) (z	20 931,00 Kč	20 931,00 Kč
14	11	Nerezová podlahová vpust s vyjímatelným roštem. Spodní napojení na odpad DN 75 mm, zápchová uzávěra výšky 50 mm, hloubka vany 50 mm. Těsně navazuje na podlahovu vpust poz. 12 (Umístění odpadu excentrické, dle skutečného zaměření po provedení prostupů ve stropní konstrukci.)	1200x400x100	1	-	-	-	-	DN 75 podlahy) (z	14 962,00 Kč	14 962,00 Kč
15	12	Nerezová podlahová vpust s vyjímatelným roštem. Spodní napojení na odpad DN 75 mm, zápchová uzávěra výšky 50 mm, hloubka vany 50 mm. Těsně navazuje na podlahovu vpust poz. 11 (Umístění odpadu excentrické, dle skutečného zaměření po provedení prostupů ve stropní konstrukci.)	800x400x100	1	-	-	-	-	DN 75 podlahy) (z	10 862,00 Kč	10 862,00 Kč
16	13	Digestoř s lab. fitry, integrované osvětlení - DODÁVKA VZT, rozdělení dle specifikace VZT (celkový rozměr min. 5400x2200)	5400x2200	1	dle požadavku VZT	dle požadavku VZT					

17	14	Elektrický míchací kotel s nepřímým ohřevem a automaticky řízenou hladinou vody v meziplášti, objem min. 295 litrů. Konstrukce z oceli AISI 304. Automatický míchací systém s převodovkou, mixovací zařízení s pádly a stěrkami po stranách i na dně varné nádoby, zajišťující dokonalé promíchání a setření ve všech částech nádoby, se stěrkami snadno vyjímatelnými bez potřeby nářadí pro čištění. Izolovaná varná nádoba z oceli AISI 316, hydraulické vyklápění varné nádoby, vyvážené víko uchycené na straně. Elektronický ovládací panel s krytím IP67, programování směru i rychlosti míchání, automatické řízení teploty během varného procesu s jejím zobrazením. Minimální rozsah rychlosti míchání v rozmezí 8-38 ot/min, maximální možná rychlost míchání 44 ot/min. Napouštěcí ramínko. Připojení min. 36,5 kW/400V.	1600x1360x1000	1	400	36,5	-	SV 1/2" (z podlahy)	-	1 121 700,00 Kč	1 121 700,00 Kč
18	15	Nerezová podlahová vpust s vyjímatelným roštem. Spodní napojení na odpad DN 75 mm, zápachová uzávěra výšky 50 mm, hloubka vany 50 mm. (Umístění odpadu excentrické, dle skutečného zaměření po provedení prostupů ve stropní konstrukci.)	800x700x50	1	-	-	-	-	DN 75 (z podlahy)	16 302,00 Kč	16 302,00 Kč
19	16	Digestoř s lab. fitry, integrované osvětlení - DODÁVKA VZT	1600x1500	1	dle požadavku VZT	dle požadavku VZT					
20	17	STÁVAJÍCÍ plynový konvektomat kapacity 20x GN1/1		1	230	0,2	40	SVU 1/2" (h=1200 mm)	DN 40 - VODA HORKÁ AŽ 90°C (z podlahy)		
21	18	STÁVAJÍCÍ Elektrický konvektomat kapacity 11x GN1/1		1	400	17,5	-	SVU 1/2" (h=1200 mm)	DN 40 - VODA HORKÁ AŽ 90°C (z podlahy)		
		Rezerva - příprava přípojných bodů pro budoucí nahrazení el. konvektomatu poz. 18 za plynový 10x GN1/1			230	1,5	19,5				
22	19	STÁVAJÍCÍ Elektrický konvektomat kapacity 10x GN1/1		1	400	18,6	-	SVU 1/2" (h=1200 mm)	DN 40 - VODA HORKÁ AŽ 90°C (z podlahy)		
		Rezerva - příprava přípojných bodů pro budoucí nahrazení el. konvektomatu poz. 19 za plynový 10x GN1/1			230	1,5	19,5				
23	20	STÁVAJÍCÍ Elektrická pec třítrubová. El. připojení 3x 400V/4,0kW		1	400	12	-	-	-		
24	21	Digestoř s lab. fitry - DODÁVKA VZT	2300x1500	2	dle požadavku VZT	dle požadavku VZT					
25	22	Nerezové umývatko na ruce se stojánkovou směšovací baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.	450x450x250	1	-	-	-	SV 3/8" + TV 3/8" (h=500 mm)	DN 40 (h=450mm)	4 985,00 Kč	4 985,00 Kč
26	23	Nerezový pracovní stůl, se spodní policí, zadní lem výšky 40 mm. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů. Vlevo zásuvkový blok opláštěný ze 3 stran a složený ze 3 zásuvek pro GN1/1 hloubky 150 mm. Nosnost každé zásuvky min. 45 kg. Zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem.	2000x700x900	1	-	-	-	-	-	29 249,00 Kč	29 249,00 Kč
27	24	Elektrický kráječ chleba a knedlíků, tloušťka krajíců/plátků 12mm, max. krájená délka bochníku 385mm, stroj s bezpečnostním krytem a bezpečnostní pojistkou, bezpečnostní posouvání, šikmý držák pro snadné balení nakrájeného chleba, mobilní provedení, mobilní základna z oceli AISI304, 4x kolečko průměru min. 120 mm, z toho minimálně 2 otočná a brzděná, stop tlačítko. El. připojení 230V/0.25 kW.	600x600x630 (vozík 650x650x900)	1	230	0,25	-	-	-	85 467,00 Kč	85 467,00 Kč

28	25	Nerezový pracovní stůl, se spodní policí, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů. (Hloubka stolu cca 850 mm, bude provedena dle skutečného odskočení zdi, tak aby stůl licoval se stolem vedlejším poz. 23.)	1100x850x900	1	-	-	-	-	-	11 692,00 Kč	11 692,00 Kč
29	26	Nerezová nástěnná police jednopatrová, vyrobená z plechu tloušťky 1mm, povrch ScotchBrite, včetně 2 nerezových konzol pro uchycení na stěnu, 1x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	1100x300x300	2	-	-	-	-	-	2 439,00 Kč	4 878,00 Kč
30	27	Celonerezová chladicí skříň s objemem 700l, tropikalizované provedení pro okolní teplotu do + 43 ° C, digitální termostat, jasně čitelný displej se zobrazením teploty, elektronické ovládání, snadno vyměnitelné těsnění dveří, provozní teplota -2 / + 8 ° C, opláštění a vnitřní prostor z nerezové oceli 18/10, 3x roštová police . El. připojení 230V/0,55kW	700x850x2060	1	230	0,55	-	-	-	29 922,00 Kč	29 922,00 Kč
31	28	Nerezový regál na termoporty, 5x police plná. Vyrobeno z nerezového plechu o tloušťce min. 1mm, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem	1400x650x1800	1	-	-	-	-	-	18 822,00 Kč	18 822,00 Kč
32	29	Nerezové umývatko na ruce se stojánkovou směšovací baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.	450x450x250	1	-	-	-	SV 3/8" + TV 3/8" (h=500 mm)	DN 40 (h=450mm)	4 985,00 Kč	4 985,00 Kč
33	30	Nerezový pracovní stůl, se spodní policí, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů.	1300x700x900	2	-	-	-	-	-	12 003,00 Kč	24 006,00 Kč
34	31	Banketový nerezový transportní vozík na 15x GN2/1 se zvlhčováním, dvouplášťové izolované provedení, materiál vozíku - chromniklová ocel 18/10, 2x digitální termostat umístěný na čele vozíku pro snadnou kontrolu vzduchu a vodní lázně uvnitř vozíku, dno vozíku s prolisovanou vaničkou s ohřevem vody pro zvlhčování prostoru vozíku, rohové nárazníky, lisované vsuny s roztečí 75mm, ventilátor pro snadné proudění vzduchu, klika se zámkem, odkládací zásuvka na zadní straně, 4x otočné kolečko s průměrem 160mm z toho 2x s brzdou, regulovatelná vnitřní teplota 30°-95°C. El. připojení 230V / 2.3 kW, rozměr 775x945x1510 mm.	775x945x1510	2	230	2,3	-	-	-	53 654,00 Kč	107 308,00 Kč
35	32	Nerezový pracovní stůl, se spodní policí, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů. Vlevo zásuvkový blok opláštěný ze 3 stran a složený ze 3 zásuvek pro GN1/1 hloubky 150 mm. Nosnost každé zásuvky min. 45 kg. Zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem.	1200x700x900	2	-	-	-	-	-	24 915,00 Kč	49 830,00 Kč

36	33	Nerezový pracovní stůl, se spodní polici, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů.	1200x700x900	1	-	-	-	-	-	11 458,00 Kč	11 458,00 Kč
37	34	Nerezový regál, 4x police plná. Vyrobeno z nerezového plechu o tloušťce min. 1mm, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem	1300x700x1800	1	-	-	-	-	-	15 076,00 Kč	15 076,00 Kč
38	35	Vyhřívaný mobilní zásobník na talíře, dvě šachty, kapacita 100 talířů s min. průměrem talíře 310mm, materiál vozíku - chromniklová ocel 18/10, 4x kolečko s průměrem 125mm z toho 2x otočné s brzdou, regulovatelný termostat pro nastavení teploty, trubkový držák, přívodní kabel s vidlicí 2m, regulace teploty 30-60 ° C. El. připojení 230V / 1.0 kW, rozměr 910x480x900 mm.	910x480x900	6	230	1	-	-	-	19 249,00 Kč	115 494,00 Kč
39	36	Ohřevná výdejní vana kapacity 3x GN1/1, pro hloubku GN 200 mm, dělená vana s tepelnou izolací, konstrukce z oceli DIN 1.4301, tloušťka materiálu min. 1,5 mm, spodní pevná police ve výšce 150 mm, celoplošné zatížení police 80 kg, bez lemu, pevné napojení na vodu a odpad (poloautomatické napouštění přímo z vodovodního řadu a vypouštění van do odpadu). Regulace teploty v rozmezí 30-90°C. V želním ovládacím panelu integrovaná el. zásuvka 230V/16A, pro zapojení ohřevných zásobníků na talíře. El. připojení 400V/4,0 kW	1200x700x850	4	400	4	-	SV 3/4" (z podlahy)	DN 50 (z podlahy)	62 590,00 Kč	250 360,00 Kč
40	37	Nerezový parapet do výdejevého okna, konstrukce z oceli DIN 1.4301, tloušťka materiálu min. 1,5 mm. Včetně kotevnických prvků. (Délka parapetu cca 1800 mm, bude provedena dle skutečného čistého rozměru výdejevého okna)	1800x300x40	4	-	-	-	-	-	4 320,00 Kč	17 280,00 Kč
41	38	Nerezový výdejový stůl s neutrální pracovní plochou vlevo a přípravou pro osazení vestavěné chlazené vitríny vpravo, vzadu přesazená pracovní deska přes parapet výdejevého okna, spodní police, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů. (Délka bude provedena dle skutečného čistého rozměru výdejevého okna)	2400x800/1100x850	1	-	-	-	-	-	27 452,00 Kč	27 452,00 Kč
42	39	Chlazená vestavná vitrina samoobslužná třípatrová, rozsah teplot min. 5-10°C, konstrukce z oceli DIN 1.4301, celoprosklená, s agregátem chlazení pod pracovní deskou, na straně zákazníka výklopná dvířka, na straně obsluhy posuvná dvířka. Každé patro se samostatným osvětlením. Digitální ovládací panel. El. připojení 230V/0,5 kW.	1200x700x700	1	230	0,5	-	-	DN 50 (z podlahy)	55 718,00 Kč	55 718,00 Kč
43	40	Pojezdová dráha trubková, š. 330 mm, dl. 11m, konzoly pro kotvení do zdi.	dl. 11000	1	-	-	-	-	-	22 429,00 Kč	22 429,00 Kč
44	41	Manipulační vozík na podnosy a přístroje, 4 kolečka otočná, z toho 2 s brzdou. Kapacita 5x GN 1/4-150, které budou součástí dodávky, kapacita min. 240 podnosů rozměru 530x370 mm.		4	-	-	-	-	-	9 295,00 Kč	37 180,00 Kč

45	42	Nerezový stůl skříňový na nápoje. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. Opláštění ze tří stran, vpředu 2x dvoupříčková posuvná dvířka pohybující se na ložiskových posuvech s aretací v krajní poloze a pojezdová dráha trubková š. 330 mm dl. 1600 mm, 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Bez lemu, sokl ze tří stran. Průchodka prům. 60 mm v pracovní desce pro vedení instalací j nápojovému automatu. V konstrukci stolu za dvířky osazená 1x el. zásuvka 230V/16 A a 1x el.zásuvka 400V/16A pro zapojení výrobníků na nápoje.	1600x800x850	2	-	-	-	-	-	36 392,00 Kč	72 784,00 Kč
46	43	Stolní výrobek horkých nápojů se 2 vyjímatelnými zásobníky se zobrazením naplnění, každý zásobník s objemem min. 20 litrů, celková kapacita min. 40 litrů. Kapacita produkce až 85 litrů/hod. Pevné připojení na vodu. Digitální ovládání, nerezový bojler, ochrana proti běhu naprázdno, indikátor zavápnění, ploché filtry. Příkon min. 9 kW/400V.	1173x600x947	1	400	9,24	-	SV 3/4" (z podlahy)	-	80 913,00 Kč	80 913,00 Kč
47	44	Izolovaný varný termos, celonerezové dvoupříčkové izolované provedení, čistý objem plnění min. 15,5l. Automaticky řízená výroba horké vody nebo udržování, digitální ovládání, výpustná kohout, možnost kontroly hladiny vody v termosu zvenku. El. připojení 230V/2,5kW	prům. 295x530	1	230	2,5	-	-	-	2 828,00 Kč	2 828,00 Kč
48	45	STÁVAJÍCÍ Výrobek studených nápojů.		1	230	1,5	-	SV 3/4" (z podlahy)	-		
49	46	Nerezový podávací vozík na koše 500x500mm, opláštěný, materiál chromniklová ocel 18/10, nevyhříváný, kapacita 5 košů, max. Nosnost 150kg, 4x kolečko z toho 2x otočné s brzdou. Vozík bude vybaven 5 ks drátěných nerezových košů 500x500mm. Rozměr 725x670x900mm.	725x670x900	4	-	-	-	-	-	26 958,00 Kč	107 832,00 Kč
50	47	Výdejní vyhřívání vozík s nedělenou vanou, kapacita vozíku 3x GN1 / 1-200, ovládání a manipulační madlo na krátké straně vozíku, materiál vozíku - chromniklová ocel 18/10, 4 x otočné kolečko s průměrem 125mm z toho 2x s brzdou, každá vana disponuje samostatným topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty do 90°C, přívod musí zajišťovat točený kabel o dosahu min. 2m. El. připojení 230V / 2.1 kW, rozměr 1215x650x900 mm.		2	230	2,1	-	-	-	22 202,00 Kč	44 404,00 Kč
215. Příprava studené kuchyně											
51	1	Chlazený stůl na GN, plně nerezová konstrukce, povrchová úprava scotchbrite, pracovní deska se zadním lemem výšky 40mm, opláštění stolu z nerezové oceli 18/10(AISI304), vnitřní objem minimálně 404 litrů, 3x dveře, narážecí magnetické těsnění, pěnová izolace s tloušťkou min. 60mm, 3x roštová police, 6 párů vsunů pro GN1/1, tropikalizované provedení (pro okolní teplotu +43°C), výparník s nuceným oběhem, digitální ovládací panel, automatické odtávání a odpařování kondenzátu horkým plynem, rozsah teplot 0-8°C, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zaoblené vnitřní hrany, chladicí agregát vlevo. Chladivo R404a, připojení na HACCP. Rozměr 1825x700x900mm. El. připojení 230V/0.55 kW.	1825x700x900	1	230	0,55	-	-	-	48 187,00 Kč	48 187,00 Kč
52	2	Nerezový pracovní stůl, se spodní polici, zadní lem výšky 40 mm. Vlevo lisovaný dřez 400x500x250 mm. Otvor pro baterii. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů. Vpravo zásuvkový blok opláštěný ze 3 stran a složený ze 3 zásuvek pro GN1/1 hloubky 150 mm. Nosnost každé zásuvky min. 45 kg. Zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem.	1400x700x900	1	-	-	-	SV 3/8" + TV 3/8" (h=500 mm)	DN 40 (h=450mm)	30 116,00 Kč	30 116,00 Kč
53	3	Baterie dřezová páková s dlouhým ramínkem.		1						1 040,00 Kč	1 040,00 Kč
54	4	Nerezová nástěnná police jednopatrová, vyrobená z plechu tloušťky 1mm, povrch ScotchBrite, včetně 3 nerezových konzol pro uchycení na stěnu, 1x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	1600x300x300	2	-	-	-	-	-	3 235,00 Kč	6 470,00 Kč

55	5	Nerezové umývatko na ruce se stojánkovou směšovací baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.	450x450x250	1	-	-	-	SV 3/8" + TV 3/8" (h=500 mm)	DN 40 (h=450mm)	4 985,00 Kč	4 985,00 Kč
56	6	Nerezová nádoba na odpad, mobilní, objem min. 50l, plně vyrobeno z nerezové oceli, 4x otočné kolečko, nerezové madlo, gumový nárazník ve spodní části koše, po jeho celém obvodu. Manuálně otevíratelné a vyjímatelné víko umožňující zasunutí koše pod pracovní desku		1	-	-	-	-	-	2 542,00 Kč	2 542,00 Kč
57	7	Nerezový pracovní stůl, se spodní policí, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů. Mobilní provedení. 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou.	1600x700x900	1	-	-	-	-	-	30 116,00 Kč	30 116,00 Kč
58	8	Nerezový servírovací vozík se dvěma policemi, materiál vozíku - chromniklová ocel 18/10. Konstrukce z ohýbaných trubek, 4x otočné kolečko s průměrem 125mm z toho 2x s brzdou, nosnost vozíku 90kg.	840x600x940	1						7 404,00 Kč	7 404,00 Kč
59	9	STÁVAJÍCÍ nerezová skříň s posuvnými dvířky na ukládání stolního nádobí	1180x600x1800	3	-	-	-	-	-		
60	10	Celonerezová chladicí skříň s objemem 700l, tropikalizované provedení pro okolní teplotu do + 43 ° C, digitální termostat, jasně čitelný displej se zobrazením teploty, elektronické ovládání, snadno vyměnitelné těsnění dveří, provozní teplota -2 / + 8 ° C, opláštění a vnitřní prostor z nerezové oceli 18/10, 3x roštová police . El. připojení 230V/0,55kW	700x850x2060	1	230	0,55	-	-	-	29 922,00 Kč	29 922,00 Kč
215. Příprava těsta											
61	1	Nerezový regál, 4x police plná. Vyrobeno z nerezového plechu o tloušťce min. 1mm, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem	1100x600x1800	1						13 299,00 Kč	13 299,00 Kč
62	2	STÁVAJÍCÍ Univerzální kuchyňský stroj 60l. El. připojení 400V/2,8kW		1	400	2,7	-	-	-		
63	3	Nerezový pracovní stůl, se spodní policí, zadní lem výšky 40 mm. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů. Vpravo zásuvkový blok opláštěný ze 3 stran a složený ze 3 zásuvek pro GN1/1 hloubky 150 mm. Nosnost každé zásuvky min. 45 kg. Zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem. Odskočené levé boční nohy o 120 mm z důvodu vedení instalací vytápění + tělesa.	1600x700x900	1	-	-	-	SV 3/8" + TV 3/8" (h=500 mm)	DN 40 (h=450mm)	27 845,00 Kč	27 845,00 Kč
64	4	Nerezová nástěnná police jednopatrová, vyrobená z plechu tloušťky 1mm, povrch ScotchBrite, včetně 3 nerezových konzol pro uchycení na stěnu, 1x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	1600x300x300	1	-	-	-	-	-	3 235,00 Kč	3 235,00 Kč
65	5	STÁVAJÍCÍ Dělička těsta. El. připojení 400V/1,1kW		1	400	1,1	-	-	-		
66	6	Nerezový pracovní stůl, se spodní policí. Zadní lem výšky 40 mm. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů. Odskočené zadní nohy o 120 mm z důvodu vedení instalací vytápění + tělesa.	1700x700x900	1	-	-	-	-	-	14 182,00 Kč	14 182,00 Kč

67	7	Nerezový pracovní stůl, se spodní policí. Zadní a pravý boční lem výšky 40 mm. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů. Odskočené pravé boční nohy o 120 mm z důvodu vedení instalací vytápění + tělesa.	1600x700x900	1	-	-	-	-	-	13 637,00 Kč	13 637,00 Kč
68	8	Nerezová nástěnná police jednopatrová, vyrobená z plechu tloušťky 1mm, povrch ScotchBrite, včetně 3 nerezových konzol pro uchycení na stěnu, 1x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	1600x300x300	1	-	-	-	-	-	3 235,00 Kč	3 235,00 Kč
69	9	Nerezový pracovní stůl, se spodní policí, zadní lem výšky 40 mm. Vlevo lisovaný dřež 400x500x250 mm. Otvor pro baterii. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů. Vpravo zásuvkový blok opláštěný ze 3 stran a složený ze 3 zásuvek pro GN1/1 hloubky 150 mm. Nosnost každé zásuvky min. 45 kg. Zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem.	1700x700x900	1	-	-	-	SV 3/8" + TV 3/8" (h=500 mm)	DN 40 (h=450mm)	32 591,00 Kč	32 591,00 Kč
70	10	Baterie dřezová páková s dlouhým ramínkem.		1						1 040,00 Kč	1 040,00 Kč
71	11	Nerezová nástěnná police jednopatrová, vyrobená z plechu tloušťky 1mm, povrch ScotchBrite, včetně 3 nerezových konzol pro uchycení na stěnu, 1x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	1700x300x300	1	-	-	-	-	-	3 291,00 Kč	3 291,00 Kč
72	12	Nerezové umývatko na ruce se stojánkovou směšovací baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.	450x450x250	1	-	-	-	SV 3/8" + TV 3/8" (h=500 mm)	DN 40 (h=450mm)	4 985,00 Kč	4 985,00 Kč
73	13	Nerezová nádoba na odpad, mobilní, objem min. 50l, plně vyrobeno z nerezové oceli, 4x otočné kolečko, nerezové madlo, gumový nárazník ve spodní části koše, po jeho celém obvodu. Manuálně otevíratelné a vyjímatelné víko umožňující zasunutí koše pod pracovní desku		1	-	-	-	-	-	2 542,00 Kč	2 542,00 Kč
74	14	Nerezový pracovní stůl, se spodní policí, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů. Mobilní provedení. 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou.	1600x700x900	1	-	-	-	-	-	15 965,00 Kč	15 965,00 Kč
75	15	Nerezový servírovací vozík se třemi policemi, materiál vozíku - chromniklová ocel 18/10. Konstrukce z ohýbaných trubek, 4x otočné kolečko s průměrem 125mm z toho 2x s brzdou, nosnost vozíku 90kg.	840x600x940	1						7 404,00 Kč	7 404,00 Kč
216. Příprava zeleniny											
76	1	Nerezové umývatko na ruce se stojánkovou směšovací baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.	450x450x250	1	-	-	-	SV 3/8" + TV 3/8" (h=500 mm)	DN 40 (h=450mm)	4 985,00 Kč	4 985,00 Kč
77	2	Nerezová nádoba na odpad, mobilní, objem min. 50l, plně vyrobeno z nerezové oceli, 4x otočné kolečko, nerezové madlo, gumový nárazník ve spodní části koše, po jeho celém obvodu. Manuálně otevíratelné a vyjímatelné víko umožňující zasunutí koše pod pracovní desku		1	-	-	-	-	-	2 542,00 Kč	2 542,00 Kč

78	3	Nerezový pracovní stůl, se spodní policí, zadní lem výšky 40 mm. Vlevo lisovaný dřež 600x500x250 mm. Otvor pro baterii. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů. Vpravo zásuvkový blok opláštěný ze 3 stran a složený ze 3 zásuvek pro GN1/1 hloubky 150 mm. Nosnost každé zásuvky min. 45 kg. Zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem.	1400x700x900	1	-	-	-	SV 3/8" + TV 3/8" (h=500 mm)	DN 40 (h=450mm)	32 402,00 Kč	32 402,00 Kč
79	4	Tlaková pružinová sprcha s napouštěcím ramínkem, provedení do stolu.		1						4 388,00 Kč	4 388,00 Kč
80	5	Chlazený stůl na GN, plně nerezová konstrukce, povrchová úprava scotchbrite, pracovní deska se zadním lemem výšky 40mm, opláštění stolu z nerezové oceli 18/10(AISI304), vnitřní objem minimálně 404 litrů, 3x dveře, narážecí magnetické těsnění, pěnová izolace s tloušťkou min. 60mm, 3x roštová police, 6 párů vsunů pro GN1/1, tropikalizované provedení (pro okolní teplotu +43°C), výparník s nuceným oběhem, digitální ovládací panel, automatické odtávání a odpařování kondenzátu horkým plynem, rozsah teplot 0-8°C, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zaoblené vnitřní hrany, chladicí agregát vlevo. Chladivo R404a, připojení na HACCP. Rozměr 1825x700x900mm. El. připojení 230V/0.55 kW.	1825x700x900	1	230	0,55	-	-	-	48 187,00 Kč	48 187,00 Kč
81	6	Nerezová nástěnná police jednopatrová, vyrobená z plechu tloušťky 1mm, povrch ScotchBrite, včetně 3 nerezových konzol pro uchycení na stěnu, 1x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	1600x300x300	2	-	-	-	-	-	3 235,00 Kč	6 470,00 Kč
82	7	Krouhač zeleniny s přítlačnou pákou a automatickou nerezovou krouhací hlavou, velký násypný otvor, s pojízdovým podstavcem a držákem na GN1/1, kapacita zpracování min. 490 kg/hod, minimální otáčky 360 ot./min. Indukční asynchronní elektromotor, nerezová hřídel, zastavení provozu krouhače při otevření víka nebo zvednutí přítlačné páky, automatický restart po uzavření. Kovová krouhací hlava s přítlačnou pákou + automatická násypná hlava. Krouhač bude vybaven sadou disků ve složení min. plátkovač 2 mm a 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4x4 mm, kostičkovač 14x14x14 mm.. El. připojení 230V/1,1 kW.	359x700x1100	1	230	1,1	-	-	-	164 835,00 Kč	164 835,00 Kč
83	8	Nerezový regál, 4x police plná. Vyrobeno z nerezového plechu o tloušťce min. 1mm, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem	800x800x1800	1	-	-	-	-	-	13 385,00 Kč	13 385,00 Kč
84	9	Nerezový servírovací vozík se třemi policemi, materiál vozíku - chromniklová ocel 18/10. Konstrukce z ohýbaných trubek, 4x otočné kolečko s průměrem 125mm z toho 2x s brzdou, nosnost vozíku 90kg.	840x600x940	1	-	-	-	-	-	7 404,00 Kč	7 404,00 Kč
217. Příprava masa											
		STÁVAJÍCÍ - bez úprav vybavení.									
229. Mytí provozního nádobí											
85	1	Granulový mycí stroj provozního nádobí, kapacita min. 8x GN1/1 hloubky 200mm na 1 mycí cyklus. Min. 6 mycích cyklů, z toho 3 s granulemi a 3 bez granulí. Vertikálně půlené dveře. Provozní náplň granulí min. 15 kg. Vestavěný systém upozorňující na nutnost výměny vody v nádrži, výměny granulí a nutnost servisní prohlídky. Vestavěný systém redukce páry po ukončení mycího cyklu. Plně izolovaná dvojstěnná konstrukce. Připojení na studenou vodu. Příkon myčky min. 27 kW. Nejkratší mycí program s granulemi trvá max. 3 minuty, spotřeba vody při nejkratším mycím cyklu max. 7 litrů. Provozní hodinová kapacita mytí min. 190 GN1/1 x 200mm. Nerezový rozdělovač umožňující vložení gastronádob o rozměru 1/9 - 2/3. Plastová škrabka. Vyjímatelná záchytná nádoba granulí kapacity min. 8 litrů. Držák pro velké hrnce, držák pro metly a podobné drobné příslušenství, držák pro menší misky a hrnce a držák pro min. 7x pekařský plech 600x400, nástěnný držák pro skladování příslušenství.	1452x1089x2039	1	400 (jištění 3x 50 A)	29	-	SVU 1/2" (h=1200 mm)	DN 40 (z podlahy)	766 747,00 Kč	766 747,00 Kč
86	2	Digestoř s lab. fitry - DODÁVKA VZT	1600x1600x450	1	dle požadavku VZT	dle požadavku VZT					

87	3	Nerezový dvojdířez na černé nádoby, 2x dířez o min. rozměry 650x600x280 mm. Nerezový plech tl. 1,5 mm, povrch ScotchBrite, zadní lem výšky 40 mm, výšková nastavitelnost +/- 20 mm, hloubka dřezu 280 mm, plná police ve výšce 150 mm, max.celoplošné zatížení police 80 kg, nohy dřezu z uzavřeného profilu 35x35x1,5 mm, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaoblené falcovým ohybem, otvor pro baterii.	1500x800x900	1	-	-	-	SV 3/8" + TV 3/8" (h=500 mm)	DN 40 (h=450mm)	43 471,00 Kč	43 471,00 Kč
88	4	Tlaková pružinová sprcha s napouštěcím ramínkem, provedení do stolu.		1						4 388,00 Kč	4 388,00 Kč
89	5	Nerezový pracovní stůl, se spodní polici. Zadní lem výšky 40 mm. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +/- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů.	700x800x900	1	-	-	-	-	-	8 422,00 Kč	8 422,00 Kč
90	6	Nerezový dířez, nerezový plech tl. 1,5 mm, povrch scotchbrite, zadní lem výšky 40 mm, výšková stavitelnost +/- 20 mm, hloubka dřezu 280 mm, plná police ve výšce 150 mm, max.celoplošné zatížení police 80 kg, nohy dřezu z uzavřeného profilu 35x35x1,5 mm, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem, otvor pro baterii	1500x800x900	1	-	-	-	SV 3/8" + TV 3/8" (h=500 mm)	DN 40 (h=450mm)	29 117,00 Kč	29 117,00 Kč
91	7	Tlaková pružinová sprcha s napouštěcím ramínkem, provedení do stolu.		1						4 388,00 Kč	4 388,00 Kč
92	8	Nerezový pracovní stůl, se spodní polici. Zadní lem výšky 40 mm. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +/- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů.	700x800x900	1	-	-	-	-	-	9 116,00 Kč	9 116,00 Kč
93	9	STÁVAJÍCÍ nerezový regál na černé nádoby.		2	-	-	-	-	-		
94	10	Nerezová podlahová vpust s vyjímatelným roštem. Spodní napojení na odpad DN 75 mm, zápchová uzávěra výšky 50 mm, hloubka vany 50 mm. (Umístění odpadu excentrické, dle skutečného zaměření po provedení prostupů ve stropní konstrukci.)	800x300x100	1	-	-	-	-	DN 75 (z podlahy)	9 047,00 Kč	9 047,00 Kč
230. Mytí stolního nádobí											
95	1	Příváděcí stůl k myčce nádobí, konstrukce z nerezové oceli AISI304, dířez 500x400x270 mm, dvojitý zadní lem výšky 100 mm, válečková dráha po celé délce a hloubce stolu, spodní police, otvor pro baterii.	1100x730x860	1	-	-	-	SV 3/8" + TV 3/8" (h=500 mm)	DN 40 (h=450mm)	57 915,00 Kč	57 915,00 Kč
96	2	Tlaková pružinová sprcha s napouštěcím ramínkem, provedení do stolu.		1						4 388,00 Kč	4 388,00 Kč
97	3	Tunelový košový mycí stroj na koše základního rozměru 500x500 mm a s možností mytí gastronádob v rozměru GN 1/1. Celonerezová konstrukce, plně dvoustěnné, tepelně a hlukově izolované stěny a nádrže myčky. Vyvážené dveře otevírané nahoru s bezpečnostním systémem zabírajícím jejich spadnutí. Kyselinovzdorné mycí nádrže a bojler z oceli AISI 316. Mycí ramena sestavená v blocích. Trojnásobný filtrační systém mycího roztoku. Maximální kapacita mytí až 245 košů/hod., minimální kapacita při splnění normy DIN 95 košů/hod. Vstupní výška min. 445 mm. Systém trojitého závěrečného oplachu. Dotykový ovládací displej s vysokým rozlišením a úhlopříčkou min. 6,5", konstantní moniroting všech provozních parametrů s jejich zobrazením na displeji a hlášením provozních poruch, závad a alarmových stavů. Monitoring a výstup HACCP. Krytí IPX5. Plynuje nastavitelná rychlost posuvu košů s min. 9 rychlostmi. 1 centrální odpad z myčky. Spotřeba vody max. 0,45 litru/koš. Systém rekuperace tepla s výkonem rekuperace min. 8 kWh/h. Rohový sušící modul, izolovaný dvoustěnný, s výkonem min. 4,4 kW a 180° motorizovanou zatáčkou. Připojení na studenou vodu, příkon min. 25,5 kW.	3550x895/1690x2200	1	400	28,5	-	SVU 1/2" (z podlahy)	DN 40 (z podlahy)	971 214,00 Kč	971 214,00 Kč
98	4	Koncový stůl s válečkovou dráhou a koncovým mikrosplínačem napojeným na myčku a zastavujícím posuv košů v případě zaplněného dopravníku, konstrukce stolu z oceli AISI304.	1600x650x860	1	-	-	-	-	-	21 411,00 Kč	21 411,00 Kč
99	5	Digestoř s lab. fitry, integrované osvětlení - DODÁVKA VZT	1400x900x450	1	dle požadavku VZT	dle požadavku VZT					
100	6	Hrdlo VZT pro napojení výdechu sušícího modulu mycího stroje, průměr potrubí 150 mm - DODÁVKA VZT	průměr 150 mm	1	dle požadavku VZT	dle požadavku VZT					

101	7	Nerezový pracovní stůl, se spodní polici, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. 1x spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů.	1300x600x860	1	-	-	-	-	-	11 491,00 Kč	11 491,00 Kč
102	8	Příváděcí stůl k myčce nádobí, konstrukce z nerezové oceli AISI304, dřež 500x400x270 mm, dvojitý zadní lem výšky 100 mm, válečková dráha, spodní police, otvor pro baterii.	1200x730x860	1	-	-	-	SV 3/8" + TV 3/8" (h=500 mm)	DN 40 (h=450mm)	22 113,00 Kč	22 113,00 Kč
103	9	Tlaková pružinová sprcha s napouštěcím ramínkem, provedení do stolu.		1						4 388,00 Kč	4 388,00 Kč
104	10	Průběžný mycí stroj na koše 500x500 mm a s možností mytí gastronádob v rozměru GN 1/1. Celonerezová konstrukce z oceli AISI 304. Dvoustěnné izolované víko myčky. Elektronické ovládání s dotykovým panelem. Min. 4 mycí cykly, kapacita min. 70 košů/hod. Zahájení/ukončení mytí uzavřením/otevřením víka. Nezávislá mycí a oplachová ramena. Hlubokotažený bezešvý mycí tank, dvojitý filtr tanku a filtr čerpadla. Spotřeba vody max. 3 litry/koš. Příkon min. 13 kW/400V.	720x735x1445/1880	1	400	13,1		SVU 1/2" (z podlahy)	DN 40 (z podlahy)	79 402,00 Kč	79 402,00 Kč
105	11	Nerezový koncový stůl k mycímu stroji, konstrukce z oceli AISI304, spodní police.	1200x590x860	1	-	-	-	-	-	12 022,00 Kč	12 022,00 Kč
106	12	<i>Digestoř s lab. fitry - DODÁVKA VZT</i>	<i>900x1000x450</i>	<i>1</i>	<i>dle požadavku VZT</i>	<i>dle požadavku VZT</i>					
107	13	Manipulační nerezový vozík se vsuny na podnosy, kapacita vozíku 22 ks podnosů o rozměru 460x344 mm, rozteč polí 110mm, nosnost jednotl. polí 20kg, materiál vozíku - chromniklová ocel 18/10, 4x otočné kolečko o průměru 125mm z toho 2x s brzdou. Rozměr 770x585x1595mm.	770x655x1595	10	-	-	-	-	-	11 236,00 Kč	112 360,00 Kč
108	14	Nerezové umývátko na ruce se stojánkovou směšovací baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.	450x450x250	1	-	-	-	SV 3/8" + TV 3/8" (h=500 mm)	DN 40 (h=450mm)	4 985,00 Kč	4 985,00 Kč
109	15	Nerezový servírovací vozík se třemi policemi, materiál vozíku - chromniklová ocel 18/10. Konstrukce z ohýbaných trubek, 4x otočné kolečko s průměrem 125mm z toho 2x s brzdou, nosnost vozíku 90kg.	840x600x940	1	-	-	-	-	-	7 404,00 Kč	7 404,00 Kč
110	16	<i>STÁVAJÍCÍ nerezová skříň s posuvnými dvířky na ukládání stolního nádobí</i>	<i>1180x600x1800</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
111	17	Nerezová podlahová vpust s vyjímatelným roštem. Spodní napojení na odpad DN 75 mm, zápachová uzávěra výšky 50 mm, hloubka vany 50 mm. (Umístění odpadu excentrické, dle skutečného zaměření po provedení prostupů ve stropní konstrukci.)	800x300x100	2	-	-	-	-	DN 75 (z podlahy)	9 047,00 Kč	18 094,00 Kč
112	18	Manipulační vozík na nádobu na odpad s plošinou o rozměru 510x510 mm a ohraničením pracovní plochy. Konstrukce z oceli AISI 304, 4 otočná kolečka, minimálního průměru 120 mm, z toho 2 kolečka s brzdou. Kapacita min. 7x koš 500x500, nosnost min. 100 kg.	800x300x100	1	-	-	-	-	-	7 055,00 Kč	7 055,00 Kč
Bez zakreslení											
113		GN 1/1x200 s držadly		10						859,00 Kč	8 590,00 Kč
114		Víko na GN1/1 s vodotěsným silikonovým těsněním a výřezy pro držadla		10						897,00 Kč	8 970,00 Kč
115		GN 1/1x65		10						341,00 Kč	3 410,00 Kč
116		GN 1/2x200 s držadly		10						614,00 Kč	6 140,00 Kč
117		Víko na GN1/2 s vodotěsným silikonovým těsněním a výřezy pro držadla		10						698,00 Kč	6 980,00 Kč
118		GN 1/1x200 polykarbonátová, teplotní odolnost 100°C		10						309,00 Kč	3 090,00 Kč
119		Víko na GN1/1 polykarbonátové, teplotní odolnost 100°C		10						112,00 Kč	1 120,00 Kč
120		GN 1/2x200 polykarbonátová, teplotní odolnost 100°C		10						146,00 Kč	1 460,00 Kč
121		Víko na GN1/2 polykarbonátové, teplotní odolnost 100°C		10						60,00 Kč	600,00 Kč
122		Sklolaminátový podnos, rozměr 460x344 mm, barevný motiv pepří/sůl		300						262,00 Kč	78 600,00 Kč
123		Vakuový balicí stroj, délka svařovací lišty min. 350 mm, komora o rozměrech min. 375x360x165 mm, velikost sáčku až 350x400 mm. Vývěva s výkonem min. 15 m³/h		1						65 510,00 Kč	65 510,00 Kč
124		Nerezová nádoba na odpad, mobilní, objem min. 50l, plně vyrobeno z nerezové oceli, 4x otočné kolečko, nerezové madlo, gumový nárazník ve spodní části koše, po jeho celém obvodu. Manuálně otevíratelné a vyjímatelné víko umožňující zasunutí koše pod pracovní desku		4						2 542,00 Kč	10 168,00 Kč
Včetně dopravy, montáže a zaškolení.											
CENA CELKEM BEZ DPH										8 037 370,00 Kč	
DPH (21%)										1 687 847,70 Kč	
CENA CELKEM VČETNĚ DPH										9 725 217,70 Kč	

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Tímto prohlašujeme, že práce na dodávce budeme realizovat dle následujícího harmonogramu:

1. týden od předání staveniště – převzetí staveniště, návoz zboží, rozmisťování dovezeného zboží - do poloviny 4. týdne
2. týden od předání staveniště – návoz zboží, rozmisťování a postupná instalace dovezeného zboží na připravené instalační body - do poloviny 4. týdne
3. týden od předání staveniště – instalace dovezeného zboží na připravené instalační body, provádění revizí, oživování nainstalovaného zboží, zkoušky funkčnosti - do poloviny 4. týdne
4. týden od předání staveniště - instalace zbývajících dovezeného zboží, dovezení stolních položek, provádění revizí, oživování nainstalovaného zboží, komplexní zkouška funkčnosti, odstraňování vad a nedodělků, ke konci 4. týdne předání díla

V Pardubicích, dne 8.11.2021



.....
Ing. Jan Vaško, MBA, jednatel