


VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025/01 STUPEŇ: DPS	<div></div> <div>ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E</div>	
INVESTOR :MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ OBEC : PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1340  <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY HOLIČSTVÍ + PŘÍSTAVBA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1340, PŘELOUČ</b>				
TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			DATUM : II. 2025 MĚŘÍTKO: 1 : 50	D.1.1.3.17

OZN NA VÝK	PLO- CHA	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	POČET		KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZN.
					1. NP	CEL				
T1/P	0,562	600/1970		Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, otevíravé, plné	2	2	Zámek s vločkou		Světlý buk	
T2/L	1,379	700/1970		Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, otevíravé, plné, provedení antivandal (zesílená tl. křídla)	1	1	Zámek se zajištěním		Světlý buk	
T2/P					6	6				
T3/P	1,576	800/1970		Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, otevíravé, plné, provedení antivandal (zesílená tl. křídla), na vnitřní straně dveřního křídla vodorovné madlo přes celou šíři dveří ve výšce 800-900 mm	1	1	Zámek se zajištěním Zámek dveří odjistitel- ný mincí zvenčí		Světlý buk	
T4/L	1,379	700/1970		Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, otevíravé, plné, provedení antivandal (zesílená tl. křídla)	5	5	Zámek s vločkou		Světlý buk	
T4/P					1	1				
T5/L	1,576	800/1970		Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, otevíravé, plné	1	1	Zámek s vločkou		Světlý buk	
T6/L	1,773	900/1970		Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, otevíravé, ze 2/3 prosklené	1	1	Zámek s vločkou		Světlý buk	

T7		800/800		Designový světlík s plochým sklem pro sklon střechy 2-15 st., bezrámové zasklení, otevíravý, dálkově ovládaná základna světlíku, dřevěné jádro, zasklení trojsklem U= 0,60 W/m2.K, včetně markýzy	3	3			bílé	
T8		800/800		Designový světlík s plochým sklem pro sklon střechy 2-15 st., bezrámové zasklení, neotevíravý, základna světlíku, dřevěné jádro, zasklení trojsklem U= 0,60 W/m2.K, včetně markýzy	1	1			bílé	
T9				Kuchyňská linka pravá, délky 1200 mm s nerez dřezem a horními skříňkami	1	1				
T10		785/580/ 160		Přebalovací pult závěsný sklopný, bílý, včetně přebalovací podložky měkké	1	1				
T11		640/1900		Pracovní deska tl. 38 mm, hloubky 640 mm, celkové délky 1,9 m Osazená na ocelových konzolách – 3 ks / deska, Spodní hrana desky 880 mm nad podlahou Do desky bude vyříznut otvor pro osazení umyvadla dle dodávky ZT	4	4				
T12				Břízová foliovaná překližka tl. 21 mm, šíře 480 a 530 mm, se zatřenými řeznými hranami voděodolným nátěrem, celkové plochy včetně 10% prořezu 24,0 m2 - Stávající atika		1				
T13				Břízová foliovaná překližka tl. 21 mm, šíře 480 mm, se zatřenými řeznými hranami voděodolným nátěrem, celkové plochy včetně 10% prořezu 7,8 m2 Přístavba		1				