



VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025/01 STUPEŇ: DPS	 <div data-bbox="1225 1888 1485 2011"> ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E </div>	
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ OBEC : PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1340 STAVEBNÍ ÚPRAVY HOLIČSTVÍ + PŘÍSTAVBA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1340, PŘELOUČ		DATUM : II. 2025 MĚŘÍTKO: 1 : 50	
TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		D.1.1.3.18	

OZN NA VÝK	PLO- CHA	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	POČET		KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZN.
					1. NP	CEL				
Z1/P		600/1970/ 125		Ocelová zárubeň jednodílná, jednostranná, pro dveře jednokřídlové, do příčky tl. 125 mm	2	2			hnědá	
Z2/L		700/1970/ 100		Ocelová zárubeň jednodílná, jednostranná, pro dveře jednokřídlové, do příčky tl. 100 mm	1	1			hnědá	
Z2/P					5	5				
Z3/L		700/1970/ 125		Ocelová zárubeň jednodílná, jednostranná, pro dveře jednokřídlové, do příčky tl. 125 mm	5	5			hnědá	
Z3/P					2	2				
Z4/P		800/1970/ 125		Ocelová zárubeň jednodílná, jednostranná, pro dveře jednokřídlové, do příčky tl. 125 mm	1	1			hnědá	
Z5/L		800/1970/ 100		Ocelová zárubeň jednodílná, jednostranná, pro dveře jednokřídlové, do příčky tl. 100 mm	1	1			hnědá	
Z6/L		900/1970/ 100		Ocelová zárubeň jednodílná, jednostranná, pro dveře jednokřídlové, do příčky tl. 125 mm	1	1			hnědá	
Z7/P		1800/2400		Hliníková prosklená stěna s jednokřídlovými dveřmi sv. 900 mm, + pevné boční díly, spodní část polyuretanová výplň, dveře ven otevíravé, bez blokace dveří, rozšířená o euroklíč pro neplacený vstup hendikepovaných osob	1	1	Dveře otevíravé Mincovní- kem + kartou	Dvojsklo UD ≤ 1.2 W/m².K	mahagon	Elektrický dveřní zámek s připojením na 12 V
Z8				Sklopné madlo dl. 800 mm, 800 mm nad podlahou	1	1				
Z9				Pevné madlo dl. 900 mm, 800 mm nad podlahou	1	1				

Z10				Svislé pevné madlo dl. 600 mm, v úrovni 800 mm nad podlahou	1	1				
Z11		800/1200		Vstupní čistící rohož s oky ve směru chůze max. velikosti 15 mm, zapuštěná	1	1				
Z12				Oprava trhlin – výztuž ze žebříkové oceli průměru 6 mm, celkové délky 4 m, Váha celkem 0,88 kg	1	1				
Z13		900/2950		Stříška nad vchodové dveře 900/2950 mm, stříška s UV ochranou, ochrana proti slunci z polykarbonátu, ochrana proti dešti /Aosom Materiál konstrukce stříšky hliník, materiál výplně stříšky polykarbonát, barva konstrukce černá, barva výplně černá	1	1				
Z14				Bezhotovostní/mincovní automat pro zpoplatnění vstupu, bez blokace dveří, ve verzi rozšířenou o euroklíč pro neplacený vstup hendikepovaných osob, osazen do niky, kompletní dodávka – nerezová skříň, snímač mincí 1-50 a 0,10 – 2 EUR, elektronika, schránka na mince, příprava na osazení platebním terminálem pro bankovní karty typ dle zadání provozovatele, zámek na euroklíč pro neplacený vstup invalidních osob, Napájecí napětí 12 V, 50 Hz, příkon platebního automatu 5 VA, při přijímání mincí 13 VA, při otevírání dveří 18 VA, zatížení napěťového výstupu max 3 A, doporučený zdroj napětí ZAC 1/50, materiál nerez AISI 304, povrch kartáčovaný						
Z15		300/100		Oboustranně neprůhledná hliníková dveřní mřížka s pevnými lamelami, eloxované hliníkové profily v barvě dveří	11	11				

[illegible]